



Color:   gris claro

### Datos eléctricos

#### Valores asignados según CEI/EN

Tensión nominal (III/3)	800 V
Corriente asignada	13,5 A

### Datos geométricos

Anchura	16,4 mm / 0.646 pulgadas
Altura	4,1 mm / 0.161 pulgadas
Profundidad	19 mm / 0.748 pulgadas
Asignación de puentes	1-3-5

### Datos de material

Nota sobre datos de material

[Information on material specifications can be found here](#)

Color	gris claro
Carga de fuego	0,011 MJ
Peso	1,2 g

### Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 UDS
Tipo de embalaje	Bag
País de origen	DE
GTIN	4055143703161
Número de arancel aduanero	85366990990

### Descargas

### Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
2000-405/011-000



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf  
2142.18 KB



Bid Text

2000-405/011-000

19.02.2019

xml  
2.53 KB



2000-405/011-000

27.04.2017

doc  
23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models  
2000-405/011-000



CAE data

EPLAN Data Portal  
2000-405/011-000



WSCAD Universe  
2000-405/011-000




ZUKEN Portal  
2000-405/011-000



Instrucciones de manejo

Puenteadado



Este puente-estrella se ha desarrollado especialmente para crear un «punto de estrella» y se usa en placas de bornes de motor equipados con bornas TOPJOB® S.