



ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Zähler 60 Sekunden
Zähler 30 Minuten
Zähler 1/10-Sekunde
Drücker A
Drücker B
Stundenzeiger
Minutenzeiger
Sekundenzeiger
Datum-anzeige
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II

Auswahl des Zählers für die Nullstellung (Der gewählte Zeiger bewegt sich).
1 Stellkrone
2 Nullstellung des ausgewählten Zählers.

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur des Datums
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung
Stellkrone in Position III: **SEKUNDEN-STOPP**

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunde
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ⓓ

**CHRONOGRAPH
ETA G10.212
AB PWD**



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

622 038 - 24.02.2015 / ETA / 00

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen
X Nullstellung nach einem STOP

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

1 START
2 Stellkrone in Position I
3 SPLIT 1
Ablesen der Zeit 1
- 5 Minuten
- 4 Sekunden
- 6/10-Sekunde
4 SPLIT 2
Ablesen der Zeit 2
- 15 Minuten
- 36 Sekunden
- 8/10 Sekunde
5 RESTART (Aufholen)
6 STOP
Ablesen der SCHLUSSZEIT
- 25 Minuten
- 18 Sekunden
- 4/10-Sekunde
7 Nullstellung

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen