




VEJLEDNING

CLICKGUARD FUGEFORSEGLER

Clickguard™ kan anvendes til alle gulvlægningssystemer* uden lim. Følg i øvrigt altid gulvproducentens læggevejledning.

Påfør Clickguard™ hele vejen på oversiden af feren i den pågældende samling (f.eks. click-, lockeller snapsamling) både på lang- og kortsiden, før brædderne samles.



Vigtigt: Lad ikke Clickguard™ blive tør – saml brædderne med det samme! Under samlingen af brædderne skal du sørge for, at overskydende Clickguard™-masse altid trænger ud på oversiden. På den måde sikrer du en fuldstændig tætning. Efter maksimalt 15-20 minutters forløb trækker du ganske enkelt den overskydende masse af overfladen. Fjern eventuelle rester på overfladen med en plastikspatel. Bemærk: Rester kan også fjernes efter længere tids forløb ved hjælp af almindelig husholdningsopløsningsmidler.

Når Clickguard™ anvendes i henhold til forskrifterne, sikrer det en permanent tætning, og de klæber ikke sammen. Gulve, der ifølge producentens oplysninger egner sig til omlægning, og som er tætnet med Clickguard™, kan dermed afmonteres uden at beskadige samleprofilerne og lægges igen.

* Egnet til alle laminatgulve. Ved andre materialer som f.eks. kork og parket, bør der gennemføres en materialefordragelighedstest. Kom hertil lidt Clickguard™ på et prøvestykke af overfladen der skal testes, og fjern dette igen efter ca. 15-25 min. Ændrer overfladen sig ikke, kan Clickguard™ anvendes uden problemer.



Rækker til ca. 10 m² pr. tube



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

