



3
años

ACUA COVER®

- Ideal para Exteriores / Interiores.
- Gran lavabilidad.
- Buen cubriente al secar.
- Máximo rendimiento.
- Acabado **Mate**.





ACUACOVER®

Apinturas®
Acuario



Lavable



Buen cubriente



Interiores / Exteriores

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ACUACOVER®

2.- DESCRIPCIÓN

ACUACOVER® es una pintura elaborada a base de resina Vinil Acrílica y materias primas seleccionadas. De acabado mate.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Pintura de secado rápido y buen poder cubriente recomendado para exteriores e interiores. Se puede aplicar con gran facilidad sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, mampostería, block y madera entre otras superficies.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:

Para un mejor desempeño sobre superficies nuevas o reparadas recientemente con cemento, mortero, yeso, debido a su alta porosidad, absorción y alcalinidad, se recomienda neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 2% en agua, dejar secar; posteriormente enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar sellador SELLALKALI, diluido 3 partes de agua limpia por 1 de sellador, observando un tiempo de secado mínimo de 12 hrs. antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:

En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie con cepillo de cerdas de acero hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar cualquiera de nuestros selladores (Acrílico entintable, contra Alkali o vinílico) elegido de acuerdo a las condiciones de la superficie.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, ya que un porcentaje mayor, afectaría el espesor de película final disminuyendo las propiedades de resistencia y apariencia del producto, agitar hasta homogenizar perfectamente y aplicar dos manos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5 °C ni mayor de 35 °C. En caso de envases abiertos, agregue un poco de agua en la superficie y cierre herméticamente para evitar que el producto se seque.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa. En caso de ingestión accidental, acudir al médico. Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

GALÓN 4L
CUBETA 19L
TAMBOR 200L

pinturasacuaria.com

Asesoría técnica
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500
Interior de la República sin costo 0180050433500



ACUACOVER®

Acuario® pinturas



Lavable



Buen cubriente



Interiores / Exteriores

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	VINIL-ACRÍLICA
ACABADO	MATE
DENSIDAD (KG/LT)	1.33 ± 0.03
VISCOSIDAD (KUS)	105 - 111
SÓLIDOS EN PESO (%)	51.5 ± 2
PH	8.5 a 9.5
LAVABILIDAD Detergente(ciclos)	200 MÍNIMO
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS @ A 25°C, H.R. <50%)	30 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	5-6 m ² /L (2 MANOS)

Industrial Técnica de Pinturas, S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.

pinturasacuario.com

Asesoría técnica
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500
Interior de la República sin costo 0180050433500