

PASTA
EXTRAFINA
A
chukum®

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pasta Extra Fina Chukum es un recubrimiento con base de cemento, ideal para acabados pulidos. Se complementa con agua o resinas naturales dejando las superficies completamente lisas y en apariencia de su preferencia. Se puede aplicar en tabla roca, durock y acabado enjarre.

- Aplicado sobre una superficie lisa.
- Aplicar mínimo 3mm a máximo 5mm de grosor.

■ VENTAJAS:

- Sólo requiere agua para mezclar.
- Fácil aplicación y proporciona un excelente acabado.
- Resistencia a la humedad.
- Se aplica con llana metálica.
- Por sus propiedades permite reparaciones.

■ COLORES:

Blanco
Gris
Crema



1 Saco = 8m²
1 Saco: 20 Kg.

¿CÓMO APLICAR LA PASTA EXTRAFINA?

- 1** Limpiar bien el área donde se aplicará la PASTA EXTRAFINA, evitando pintura o material suelto en la superficie donde se aplicará.
- 2** Es recomendable aplicar con un rodillo un puente de adherencia como el **Adikum** o similares para generar una capa protectora entre el acabado previo y la PASTA EXTRAFINA.
- 3** Preparar en una cubeta una bolsa de Chukum extrafino con agua de Chukum y batir hasta obtener una consistencia similar a la mayonesa, desapareciendo todos los grumos.
- 4** Una vez seco el puente de adherencia se aplica la PASTA EXTRAFINA en muros completos, evitando los empates.
- 5** Si el muro no está liso puede aplicarse una primera mano para nivelar y tapar los poros, dando un mejor rendimiento y apariencia.
- 6** Al aplicar la segunda capa, esta debe cubrir todas las imperfecciones que puedan reflejarse en la primera mano. Y debe de bruñirse sin quemar el acabo.
- 7** Pueden agregarse pigmentos durante la batida de la mezcla para obtener diversos colores.

NOTA: En el caso de CANKAB Chukum, es recomendable no aplicar más de una bolsa por cada 3 extrafino porque debilitaría el acabado.

*Quemar el acabado, se refiere a dejar manchas negras por exceso de pasadas de la hiana, la cual debe estar limpia para evitar manchas de óxido y un mejor bruñido.

Debe de cuidarse el tiempo de secado para que no se estríe el material acompañándolo de la hiana húmeda para recubrir esas grietas durante la aplicación.