


<i>FICHA TÉCNICA</i>				
		REMOVEDOR		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-82	ENERO/2006	00	1 DE 1

ESPECIFICACION TECNICA

GRUPO : RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES.

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. Removedor

2.- DESCRIPCION

2.1. El removedor amarillo es un producto auxiliar para eliminar el recubrimiento antes de efectuar el repintado en superficies metálicas o de concreto.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. El Removedor amarillo se recomienda para remover y eliminar todo residuo de esmaltes, lacas sobre superficies previamente pintadas o muy dañadas; para hacer retoques no es necesario aplicar este producto a menos que se encuentre muy deteriorada la capa de pintura.

4.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE

4.1. La superficie a tratar deberá de estar de preferencia a la sombra, libre de grasas, polvos o cualquier otro tipo de material contaminante en la superficie.

5.- APLICACION

5.1. La superficie a tratar con el removedor amarillo deberá impregnarse perfectamente con una brocha y aplicando una capa gruesa de producto para que actúe bien el removedor de pintura dejándolo actuar entre 10 a 20 minutos, dependiendo del espesor de pintura a remover.

5.2. Cuando la capa de pintura se haya reblandecido, quitar con una espátula, cepillo de alambre o bien con chorro de agua limpia a presión aplicado sobre la superficie, en caso de acero posteriormente se deberá de limpiar con Thinner estándar para eliminar la cera del removedor; posteriormente se puede aplicar un primario o repintar directamente.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Almacenar en lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo. Una vez abierto el envase tápese bien después de usarlo y siempre en el envase original.

6.2. Contiene solventes volátiles a temperatura ambiente.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Usar guantes de hule y lentes de seguridad durante su uso.

7.2. Producto tóxico y alcalino .

7.3. No se deje al alcance de los menores de edad.

7.4. No beba ni se ingiera el producto.

7.5. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

8.- PRESENTACION

Galón 4 L

Cubeta 19 L

9.- GARANTIA

9.1. Garantizamos que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente los instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2. Garantía del producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS

DENSIDAD	1.080gr /cm ³
VISCOSIDAD	NO APLICA
SÓLIDOS POR PESO	NO APLICA
RENDIMIENTO TEORICO	NO APLICA DEPENDE DEL ESPESOR DE PINTURA A REMOVER
TIEMPO DE ACCION	10 A 20 MINUTOS

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, superficie así como la aplicación.

**Asesoría técnica área metropolitana 5321 2500,
interior de la Republica sin costo 018005043500**

SELLO:	ELABORO: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	REVISO: GERENTE DE ESPECIFICACIONES	APROBO: DIRECTOR GENERAL
--------	--	--	---------------------------------