

Producto:

6.4

## HOJA DE CELOTEX

### DEFINICIÓN

La **HOJA DE CELOTEX** es un producto elaborado a partir de fibras de bagazo, ligeramente impregnada con un primer asfáltico. Se usa principalmente como relleno para formar juntas constructivas.

### DESCRIPCIÓN

La **HOJA DE CELOTEX** esta fabricada con tablero aglomerado de fibras de bagazo de caña. Está impregnada con una mezcla de asfaltos, no saturada. Se emplea sobre todo como una junta de expansión que hace el efecto de un colchón neumático puesto que el material puede comprimirse hasta un 70 % de su grueso original y volver nuevamente a sus dimensiones sin destruirse, siendo este un relleno excelente para ser colocado entre losas de concreto y pavimentos.

### APLICACIONES

La **HOJA DE CELOTEX** se utiliza para separar partes estructurales con pisos, obteniendo independencia entre ellos evitando rupturas de los pavimentos, en pistas y plataformas de aterrizaje de aeropuertos, pisos industriales, estacionamientos, concreto masivo en obras hidráulicas, etc.

### PRESENTACIÓN

Hoja de 1.22 X 2.44m x 12mm

Hoja de 1.22 X 1.22m x 12mm

### MODO DE EMPLEO

La **HOJA DE CELOTEX**, deberá colocarse de acuerdo a las especificaciones de separación entre concretos, utilizando una, dos o las tiras necesarias para obtener la separación de la junta.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Medidas:</b>	Largo 2.44m, Ancho 1.22m, Espesor 12mm +/- 1 mm
<b>Impregnación</b>	Completa pero no saturada
<b>Apariencia</b>	Hoja oscura
<b>Olor</b>	Bagazo y Asfalto
<b>Composición</b>	Bagazo de Caña y primario asfáltico
<b>Producto inflamable</b>	

Este producto cumple las siguientes Normas de Construcción de los Estados Unidos:

- AASHTO M213-81
- ASTM D1751-83

Y especificaciones federales:

- HH-F-341 Tipo I

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Es un material inflamable, protegerlo del contacto con las flamas o chispas.