



THERMOTEK® Seal Antisalitre

Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L, atomizador de 1 L y garrafa de 5 L.

ALMACENAMIENTO

El producto puede mantenerse almacenado hasta 12 meses en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco.

DESCRIPCIÓN

Thermotek® Seal Antisalitre es un Impermeabilizante para muros con humedad que ingresa por su base, especial para tratar la formación de hongos y salitre.

VENTAJAS

- Por su capacidad impermeable incrementa la durabilidad de la pinturas.
- Evita la eflorescencia de salitre, así como la formación de hongos.
- De fácil aplicación con herramientas convencionales como brocha o rodillo.
- Mejora la apariencia de muros y paredes.

USOS RECOMENDADOS

- Impermeabilizante que protege de la humedad ascendente por capilaridad en muros de concreto, block, ladrillo, etc.
- Muros que recibirán un acabado (aplanado, mortero, estuco, pasta o pintura).
- Evita la aparición de salitre (Manchas blancas en los muros y paredes).
- Endurecedor superficial para sustratos débiles y arenosos, tanto en interiores como en exteriores.

HERRAMIENTAS

Aplique Thermotek® Seal Antisalitre con brocha o con rodillo.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 3.0 a 5.0 m²/L. En dos capas 0.2 a 0.3 kg/m² por dos manos o capas, dependiendo de la porosidad de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades Valores

| | |
|----------|--|
| Densidad | 1.01 +/- 0.02 kg/l aproximadamente. |
| Aspecto | Líquido Blanco |
| PH | 7.5 +/- 1 |
| Color | Blanco en humedo Transparente en seco |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto.
- Retire estuco, mortero, yeso, pintura o recubrimientos de los muros que se hayan dañado por causa de la humedad o salitre.
- Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o mampostería limpios.
- Continuar retirando estuco, mortero, pintura o recubrimiento de los muros hasta una altura de 50 cm por encima del nivel superior de la marca de la humedad, para evitar que una vez hecha la reparación esta salga de nuevo mas arriba.
- Hay que cepillar el sustrato con cepillo de cerdas duras.
- Limpie con agua y deje secar antes de la aplicación.

CÓMO APLICAR

- Thermotek® Seal Antisalitre viene listo para usar únicamente requiere agitación.
- Aplique Thermotek® Seal Antisalitre con brocha o con rodillo asegurando una saturación completa.
- Se debe de aplicar mínimo dos manos o capas, en sustratos muy porosos es posible que sea necesario más de dos manos.
- Deje que la primera capa se seque aprox. De 1.5 a 3 hrs antes de aplicar la siguiente mano.
- Deje secar 24 hrs o más antes de aplicar el estuco, mortero, yeso o pintura.



THERMOTEK® Seal Antisalitre

Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.

LIMPIEZA

Toda la herramienta se limpia con agua, si el producto ya seco se puede limpiar con Xilol.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico. Desechar el producto una vez que haya polimerizado/curado en su totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Thermotek® Seal Antisalitre es incapaz de prevenir el daño causado por la condensación sobre muros fríos (por ejemplo en habitaciones mal ventiladas).

Thermotek® Seal Antisalitre no puede ser usado para reparar sustratos excesivamente dañados que requieren una nueva superficie. Se recomienda aplicar un recubrimiento (pintura, estuco, mortero, yeso o papel tapiz), ya que el Thermotek® Seal Antisalitre puede cambiar el aspecto visual de la superficie. Se recomienda realizar pruebas de campo preliminares antes de una completa aplicación.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTEK® Seal ANTISALITRE contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.