



CODICE - PART NUMBER

Fissaggio Fixing X1	1 ——— 2	1 C ——— 3 NC 2 NO
G 3/8"	P680FC - xxx	P681FC - xxx
M 20 x 1,5	P685FC - xxx	P686FC - xxx
xxx = L1 in mm		

Per versioni personalizzate (materiali, cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (materials cable, different length, etc.) please contact our customer service.

Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina
Stelo	Nylon
Galleggiante	Polipropilene
Dado	Nylon
Seeger	Bronzo fosforoso
Connettore	a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro
Tipo contatto	Reed N.A./N.C. (SPDT)
Max potenza commut.	40 W - (3W SPDT)
Max corrente commut.	1 A - (0,25A SPDT)
Max tensione commut.	50 V
Grado di protezione	IP 65
Peso specif. liquido	> 0,75
Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
Lunghezze	L1 a richiesta

Use	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol
Stem	Nylon
Float	Polypropilene
Nut	Nylon
Seeger	Phosphorouse bronze
Connector	a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro
Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	40 W - (3W SPDT)
Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max switch. voltage	50 V
Protection degree	IP 65
Specific liquid weight	> 0,75
Working temperature	-10°C / +80°C
Lengths	L1 on request

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16.
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.