

NT 48/1

Dit apparaat is een heel robuuste, efficiënte en krachtige stof-/waterzuiger met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving, en werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke noden van schoonmaakbedrijven, de automobielsector en ambachtelijke bedrijven.



Bestelnr. 1.428-620.0

- Universele borstel
- Patronenfilter met vergroot filteroppervlak
- Afvoerslang

Technische gegevens

EAN Code		4039784724921
huidig type	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	48
Materiaal reservoir		Kunststof
opnamevermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsdruk niveau	dB(A)	72
Gewicht zonder accessoires	kg	10,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	14,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	490 x 390 x 780

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	400
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		Papier ■
Afvoerslang		■
Patroonfilter		Papier ■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Legen van het reservoir

- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.



Houder voor toebehoren

- Aan de achterkant van het apparaat kan het toebehoren rechtstreeks aan het reservoir worden bevestigd.

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter, papier				
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	Papier, vergroot filteroppervlak	■
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Bocht, kunststof	2	5.031-718.0	Kunststof met C-35 clipsysteem	■
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Elleboog, kunststof, DN 35	4	6.902-009.0	Kunststof	□
Bochten, metaal				
Elleboog, metaal, DN 35	5	6.900-519.0	Metaal	□
Elleboog, RVS, DN 35	6	6.903-141.0	RVS	□
ZUIGMONDEN				
Universele borstels				
Universele borstel	7	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	■
Universele borstel DN 35	8	6.903-863.0	Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 × 45 mm.	□
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	■
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	10	6.906-512.0	Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	11	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	12	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	13	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN40	14	6.907-408.0	Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wielletjes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Pliintenzuigmond			
Fugendüse	15	6.900-385.0	Kunststof <input checked="" type="checkbox"/>
	16	6.900-922.0	Metaal <input type="checkbox"/>
	17	6.903-033.0	Kunststof <input type="checkbox"/>
	18	6.905-817.0	Metaal <input type="checkbox"/>
	19	6.906-240.0	Kunststof <input type="checkbox"/>
Autozuigmond			
auto mondstuk	20	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm. <input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	21	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig <input type="checkbox"/>
	22	6.902-105.0	<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog			
Combimondstuk, DN35, 270 mm	23	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers <input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen			
Rohrbürste 35/100	24	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm <input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	25	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm <input type="checkbox"/>
Zuigborstels			
Zuigborstel DN 35	26	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm. <input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden			
Turbo Polsterdüse	27	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32 <input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	28	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32 <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, metaal			
Zuigbuis DN35, 0,5 m metaal	29	6.900-514.0	Metaal <input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 0,55 m metaal	30	6.900-275.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	31	6.902-081.0	RVS <input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 1 m RVS	32	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN35, 0,5 m RVS	33	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media. <input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof			
Zuigbuis DN35, 0,5 m kunststof	34	6.900-384.0	Kunststof <input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Zuigslang met bocht, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 1,0, bajonet 1,0	35	4.440-626.0	2,5 m lange standaard zuigslang met bocht, bajonet aan apparaatzijde en C 35 clipaansluiting aan accessoirezijde. Zonder PFC-module. Standaard op de modellen NT 27/1 / Me Advance en NT 48/1. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 1,0, aansluitmof	36	6.906-237.0	Standaard - niet elektrisch geleidend - verlengslang voor alle C 32 en C 35 slangen met Clip-System. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 1,0, bajonet 1,0	37	6.906-241.0	Met bajonet- en clipaansluiting <input type="checkbox"/>
Zuigslang met bocht, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 1,0, bajonet 1,0	38	4.440-653.0	Met bocht, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 1,0, bajonet 1,0	39	6.906-275.0	Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1,0, aansluitmof	40	6.906-344.0	Voor alle C-40 slangen <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 1,0, bajonet 1,0	41	6.906-500.0	Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig	42	6.906-714.0	Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F) <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Reparatiesets				
Reparatieset (C35) nat- en droogzuiger oud	43	2.639-682.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	44	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, conus, bajonet 1.0	45	4.440-287.0	Standaard	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	46	2.860-116.0	Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukken set is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Bohrstaubdüse	47	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	48	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Natfilterzakken				
Nassfilterbeutel	49	6.904-211.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	50	6.904-285.0	5 drielaagse, scheurbestendige papieren filterzakken. BIA-(U, S, G, C) stofklasse M. Voor alle varianten van de modellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me en ook voor de NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	51	6.906-103.0	Polyester naaldvlies	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Aansluitstuk C DN 35	52	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	53	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	54	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	55	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	56	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0




57, 59




58



60



61



62

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	57	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)				
Reductiestuk	60	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	61	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	62	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren