


LONGLIFE matt



green-Effective® Zeer doeltreffende matte vloeremulsie

■ Eco-effectief product design met eco-efficiënte werking

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger



- Ontworpen conform het Oostenrijks Ecolabel
- Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
- Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van de herbruikbaarheidsscore



- Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot 100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.
- Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie

<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen (dialkylsulfosuccinaat), niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen (vitalcohol-EO-adduct), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, sodium pyrithione
 Specifieke ingrediënten: aqua, styreenacrylaat copolymeer, polypropyleenwas, matteringsmiddel, glycoether, weekmaker (TBEP-vrij), uitloopmiddel (niet gefluoreerd)

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen



- Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
- Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
- Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen



- Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
- Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen te optimaliseren
- Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie

Duurzame ontwikkeling en productie



EMAS:

- Continue verbetering van milieuprestaties
- Jaarlijks duurzaamheidsrapport
- Energie- en waterbeheer
- Social Fairness



DIN ISO 14001:

- Continue vermindering van afval en CO2-emissies, dalend energie-, water- en materiaalverbruik



DIN ISO 50001:

- Continue verbetering van energiebeheer: prestaties, efficiëntie, veiligheid, gebruik en verbruik



A.I.S.E. - Charter:

- Veilige en duurzame productie van schoonmaakproducten



DIN ISO 9001:

- Continue verbetering van procesbeheer en klanttevredenheid
- Vastgelegd systeem kwaliteitsbeheer in productontwikkeling en productie



LONGLIFE matt



green-Effective® Zeer doeltreffende matte vloeremulsie

- Slijtagebestendig ■ Matte uitstraling ■ Verhoogde veiligheid

Productprofiel

- LONGLIFE matt is een doeltreffende emulsie die uitstekende resultaten levert.
- LONGLIFE matt verzekert een lange levensduur en hoge weerstand tegen afslijten dankzij de speciaal ontwikkelde technologie.
- Het gebruik van speciale polymeren voorkomt witte wolkvorming in de beschermfilm na onderhoudsreiniging.
- LONGLIFE matt is bijzonder geschikt voor gebruik in zorginstellingen dankzij de slipresistentie en een zeer goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen. Geschikt voor vloeren waar een matte uitstraling is vereist.
- Slipresistentie is gecertificeerd volgens DIN 18032-2.
- De beschermfilm van LONGLIFE matt verzekert een uitstekende slijtageweerstand wegens zijn elastische eigenschappen en buitengewone hechting op alle vloertypes.
- Dankzij de bijzondere eigenschappen kan LONGLIFE matt eveneens gebruikt worden op vochtige linoleumvloeren. Het vernieuwen van de beschermfilm is mogelijk zonder verhoging van het glansniveau.
- Ideaal te gebruiken met LINAX complete die gemakkelijk de film van LONGLIFE matt verwijdert.
- Doordat milieubelastende ingrediënten zoals zink, TBEP, parfum en gefluoreerde vloeimiddelen geweerd worden uit het product, neemt LONGLIFE matt zijn verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

- LONGLIFE matt is geschikt voor universele toepassing op alle vloeren die men kan voorzien van een beschermlaag zoals elastische vloeren van PVC, linoleum, natuurrubber en andere speciale synthetische materialen.
- Speciaal aanbevolen voor sterk belopen en hoog belaste vloeren in hospitalen, verzorgingstehuizen, medische praktijken etc. waar half matte beschermvlagen met lange levensduur en slipresistentie worden vereist.
- Niet te gebruiken op gepolijste stenen vloeren, keramische vloeren, evenals onverzegeld hout.
- Steeds de producten schudden vóór gebruik.
- Schudden voor gebruik.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Niet mengen met andere producten. Test materiaalverdraagzaamheid voor gebruik. Voor verdere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.

Opslag: Te bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. De opslag- en transporttemperatuur van LONGLIFE matt mag de 30°C niet overschrijden. Vorstgevoelig.

Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen afvoeren in de geschikte afvalcontainer. Juiste dosering vermindert kosten en de impact op het milieu.


Gebruik en dosering



Doseren en toepassen. Volg onderstaande instructies.



Vloer voorbereiding: Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.



Basisverzorging: Gelijkmatig 2 tot 3 lagen aanbrengen. Minimum 30 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.



Grote oppervlakken: Werk in secties, nat op nat overlappen. Verbruik ongeveer 2 l / 100 m².



Bijwerken toplaag: Kleine krassen verwijderen met de spray-methode en highspeed machine met rode pad.



Schudden voor gebruik

Verpakking

Artikelnr. 714289 2 x 5 L

Uw vertrouwde partner

pH-waarde

