

MC 2C

Professionele hogedrukapparatuur voor **betere prestaties**





Handig opbergvak achterzijde voor een eenvoudige toegang en stevig opbergen van het afneembare schuimkanon en de 2,5 liter chemietank.



De automatische start/stop-functie start en stopt de motor wanneer het spuitpistool wordt ingedrukt of losgelaten – dit vermindert het geluid tijdens pauzes en verlaagt de slijtage van de pomp.



De slimme, ergonomische constructie en het ontwerp met een handig afneembaar schuimkanon en chemietank zorgen voor een grotere mobiliteit en meer gebruiksgemak.

De ideale machine voor dagelijkse reiniging is nu nog beter

De Nilfisk MC 2C-productlijn is in eerste instantie ontworpen met het oog op de gebruikers binnen een klein bedrijf. De MC 2C heeft altijd uitstekende resultaten geboekt op het gebied van hogedrukreiniging, van het kleine onderhoud in hobby omgevingen, tot het schoonmaken van terreinvoertuigen en prive-paardestallen.

Er is echter altijd ruimte voor verbetering. Daarom hebben we de doeltreffendheid en efficiëntie van de MC 2C-lijn aanzienlijk verbeterd op punten waar dit het belangrijkste is: de pomp van de machine en de algemene bediening door de gebruiker.

De belangrijkste functies en voordelen van de MC 2C zijn onder andere:

- **Automatische start/stop-functie** voor minder geluid en minder slijtage van de pomp
- **Waterdoseerregeling** voor een snellere afstelling
- **Verstelbare transporthendel** voor een eenvoudiger transport en hantering
- **Ergonomisch ontwerp** voor een eenvoudiger transport en opbergen
- **Ergo 2000 spuitpistool** voor een betere hantering en minder belasting
- **Langere DN6 15 meter stalen versterkte hogedrukslang** (op XT-model) voor een groter bereik
- **Afneembaar schuimkanon en 2,5 liter tank** voor meer mobiliteit en gebruiksmogelijkheden
- **Nieuwe FlexoPower Plus Lans met sproeier** voor verbeterde spuitpatronen bij lage druk
- **Gemonteerde slanghaspel-en-geleider** (op XT-model) voor sneller opstarten en voltooien van de taken
- **4-in-1-lans** (op XT-model) voor optionele spuitfunctionaliteiten in een handomdraai
- **Slanghaspel en lanshouder** voor eenvoudig transport, opslag en gebruik
- **Handige kabelhaken** voor een snelle opberging en vrijgave van het elektriciteitsnoer



Modellen en specificaties

MC 2C

- Universele schuimsproeier met tank van 2,5 liter
- Ergo 2000 spuitpistool
- Automatische start/stop-functie

MC 2C XT extra functies

- 4-in-1-lans
- Slang van 15 meter
- Slanghaspel en slanggeleider

Technische specificaties

| Omschrijving | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-150/650 XT EU | MC 2C-150/650 EU |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 128471352 | 128471354 | 128471350 | 128471359 | 128471358 |
| Pompdruk (bar/MPa) | 120/12 | 120/12 | 140/14 | 150/15 | 150/15 |
| Reinigingsimpact (kg/kracht) | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) | 520/470 | 520/470 | 610/540 | 650/570 | 650/570 |
| Max. inlaattemperatuur (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pomp (TPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 |
| Gewicht (kg) | 27,1 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 30,1 |
| Stroomverbruik (kW) | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
| (V~/HZ/A) | 230/1/50/10 | 230/1/50/10 | 230/1/50/12,6 | 230/1/50/14,5 | 230/1/50/14,5 |
| Elektrokabel (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aanzuighoogte (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Afmetingen nozzle | 0340 | 0340 | 0340 | 0340 | 0340 |
| Kenmerken: | | | | | |
| Plunjers/aantal plunjers | Roestvrij staal / 3 | Roestvrij staal / 3 | Roestvrij staal / 3 | Roestvrij staal / 3 | Roestvrij staal / 3 |
| Automatische start/stop | • | • | • | • | • |
| Pistoolhouder | • | • | • | • | • |
| Kabelhaak draaibaar | • | • | • | • | • |
| Schuimsproeier | • | • | • | • | • |
| Reinigingsmiddeltank (l) | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| Slanghaspel | | • | • | • | |
| Schuimkanon en tank | • | • | • | • | • |
| Standaarduitrusting: | | | | | |
| Gardena mannelijk 3/4" | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 |
| Slang DN6 10 m | 126528620 | | | | 126528620 |
| Slang DN6 15 m | | 101406176 | 101406176 | 101406176 | |
| Ergo 2000 standaard met anti-draaikoppeling | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Flexopower Plus gebogen lans zonder sproeier | | | | | 106402282 |
| 4-in-1 lans incl. 0340 aluminium kop | 106408250 | 106408250 | 106408250 | 106408250 | |
| Tornado Plus sproeier | | | | | 101119735 |