



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Effectieve afmeting:	600 x 400 mm Bordmaß
Rastermaat:	252 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Ronde buis frame:	ø 25 mm
Schapaantal:	3
Oppervlaktebelasting per schap:	65 kg/m ²
Hoogte van het bovenste schap:	800 mm
Laadvermogen:	120 kg
Wielen:	4 Lenkrollen, 2 m.Feststeller, Ø 125
Hoofdconstructie:	offen
Gewicht:	16.37 kg
Breedte:	695 mm
Diepte:	495 mm
Hoogte:	900 mm

Serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe ø 25 mm met 3 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 600 x 400 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De serveerwagen SW 6 x 4 / 3 van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen heeft minder ruimte nodig bij een gelijkblijvend nuttig oppervlak, heeft door een zeer laag eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen en biedt tegelijkertijd een groot aantal aanvullende opties naar keuze. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt.