

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Linotop

Hoogglans vloeremulsie voor linoleum

## Omschrijving

Slipbestendige hoogglans vloeremulsie, speciaal ontwikkeld voor oude en beschadigde linoleum vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE™ systeem. Universeel te onderhouden.

## Eigenschappen

- Stap 3 van het gepatenteerde LinoSECURE™ systeem
- Duurzame hoogglans vloeremulsie
- Goede bestendigheid tegen schop- en hakstrepen
- Eenvoudig te onderhouden
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047-99)

## Voordelen

- LinoSECURE™ systeem voor het herstellen en beschermen van oude en beschadigde linoleum vloeren
- Voorziet de vloer van een beschermende heldere hoogglans laag
- Goed opwrijfbaar waardoor de meeste strepen verwijderd worden
- Geschikt voor dagelijkse reiniging
- Stroef, dus veilig

## Gebruiksaanwijzing

### Dosering:

TASKI Jontec Linotop is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

### Toepassing:

- Voor het beste resultaat breng eerst twee lagen TASKI Jontec Linobase aan op de vloer
- Giet zorgvuldig TASKI Jontec Linotop over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is
- Laat de vloer volledig drogen alvorens een volgende laag aan te brengen
- Breng de tweede laag kruislings aan
- Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze vlakke vloeren
- Drie lagen zijn doorgaans voldoende voor poreuze vloeren

**F2m**



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Linotop F2m

Hoogglans vloeremulsie voor linoleum

## Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512713	TASKI Jontec Linotop 2 x 5 L	100%	Melkwitte vloeistof	≈9	≈9	1.03 g/cm <sup>3</sup>

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

## Veilig gebruik

Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.

## Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047. Volledig verslag van alcohol en desinfectie op aanvraag beschikbaar.