

TASKI® Jontec OmniSpray

Sprayreiniger/onderhoudsmiddel

Omschrijving

Hoogglans sprayreiniger/onderhoudsmiddel voor beschermde en onbeschermde vloeren, voor gebruik met alle éénschijfsmachine > 300 rpm. Ideaal in combinatie met het TASKI Omni-systeem.

Eigenschappen

- Perfecte combinatie van een hoge kwaliteit was en effectieve oplosmiddelen
- Laat een dunne beschermlaag achter
- Veelzijdige toepassing

Voordelen

- Effectieve reiniging en onderhoud van harde vloeren in één stap
- Herstelt gekraste en beschadigde vloeren en zorg voor een egale hoogglans
- Droogt zeer snel en maakt vloeronderhoud mogelijk, terwijl de vloer in gebruik kan blijven
- Voorziet de vloer van een hoge glans

Gebruiksaanwijzing


Dosering:

TASKI Jontec OmniSpray is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing

Na het klamvochtig moppen, het spray-apparaat van de éénschijfsmachine > 300 rpm (b.v. TASKI ergodisc omni/TASKI ergodisc 1200) vullen. Het product op de vloer sprayen en het oppervlak onmiddellijk bewerken met de machine, voorzien van een rode pad.

F3h



TASKI® Jontec OmniSpray F3h

Sprayreiniger/onderhoudsmiddel

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7514752	TASKI Jontec OmniSpray 2x5L	100%	Witte, ondoorzichtige vloeistof	≈ 9	9	1.00 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Belangrijk

Zodra de pad vuil is (door extreme vervuiling of op grote oppervlakken), de pad omdraaien of vervangen door een schone pad. Pad reiniging: vervuilde pads een nacht in 2% stripper-oplossing (b.v. TASKI Jontec Futur) laten weken. Daarna grondig uitspoelen en laten drogen.

Milieu-informatie

De wasactieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de bijbehorende aanpassingen hierop.