

TASKI[®] Jontec Technique

Vloerverzegelaar

Omschrijving

Semi permanente vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle soorten poreuze, harde vloeren. Specifieke polymeren zorgen voor een goed poriënvullend vermogen, vergemakkelijken de hechting en dragen bij aan de vermindering van gebruik van meerdere lagen vloeremulsie. Door te zorgen voor een goede hechting, zullen volgende vloeremulsies langer meegaan.

Eigenschappen

- Verbetert hechting
- Semi-permanente laag
- Poriënvullend
- Vermindert het verbruik van toplagen

Voordelen

- Ideaal voor gebruik op de meeste moeilijke materialen, vloeren en overige oppervlakken
- Toplagen kunnen selectief verwijderd worden, zonder de verzegelaar aan te tasten
- Voorbereiding op poreuze en beschadigde vloeren om het aanbrengen van toplagen te vergemakkelijken
- Spaart het gebruik van de vloeremulsies als toplaag
- Geschikt voor traditionele toepassingen met een vlakmop, mop en emmer of met standaard wasverdelers

Gebruiksaanwijzing


Dosering:

TASKI Jontec Technique is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing

Behandel uitsluitend gestripte, diep gereinigde en compleet droge vloeren. Het product zorgvuldig op de vloer gieten en het gelijkmatig over de vloer verdelen (in nog natte overlappende banen van 1-1,5m). Laat de vloer volledig drogen (doorgaans 20-40 minuten). Bij zeer poreuze vloeren een tweede laag aanbrengen nadat de vloer droog is. Laat opnieuw volledig drogen en breng naar behoefte verdere lagen aan van Diversey Care standaard vloeremulsies, totdat het gewenste uiterlijk is bereikt.

F2h



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Technique F2h

Vloerverzegelaar

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7513198	TASKI Jontec Technique 2 x 5L	100%	Melkwhite vloeistof	≈ 9	≈ 9	1.03 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en compleet droge vloeren. Niet gebruiken op houten vloeren. Alleen gebruiken op compleet uitgedroogd cement en vloeren van gewapende beton.