

TASKI[®] Jontec TimeSaver

Zeer sterke vloeremulsie

Omschrijving

TASKI Jontec TimeSaver is een hoogglanzende zeer sterke vloeremulsie voor de meeste type waterbestendige harde vloeren. Door zijn minimale geur is het product ideaal toe te passen in bijvoorbeeld openbare ruimtes, wachtkamers en 24-uurs faciliteiten.

Speciale formule met een zeer hoog percentage vaste stoffen van een unieke Diversey Care polymeer. TASKI Jontec TimeSaver geeft een superieure glans in vergelijking met standaard vloeremulsies, zelfs met minder lagen. Ondanks het hoge gehalte aan vaste stoffen kan het product met normaal gebruikelijke wasverdelers worden ingezet. De beschermlaag is uitstekend bestand tegen krassen, schop- en zwarte hakstrepen. Hierdoor blijft de vloer er langer mooi uitzien en heeft minder onderhoud nodig. De hoge weerstand tegen krassen zorgt ervoor dat volledig strippen en recoaten kan worden uitgesteld. Voor nog meer besparing kunt u de vloer topstrippen en recoaten met slechts één laag. Dit zal de levensduur van de beschermingslaag significant verhogen. U bespaart tijd op de toepassing, het onderhoud en het duurt bovendien langer voordat opnieuw volledig strippen weer nodig is.

Eigenschappen

- Zeer hoog percentage vaste stoffen, unieke polymeer
- Meer glans met minder lagen
- Uitstekende weerstand tegen krassen en zwarte hakstrepen
- Weinig geur
- Ondoorschijnend witte emulsie

Voordelen


- Een nieuwe categorie vloeremulsie
- Tijdsbesparing tijdens het aanbrengen met bovendien een mooier resultaat
- Duurzamer met een beter uiterlijk en minder onderhoud
- Perfect toepasbaar in openbare ruimten
- Ideaal tijdens het aanbrengen. De witte vloeistof zorgt ervoor dat er geen plekken worden overgeslagen en het geeft na het opdrogen een heldere beschermlaag

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec TimeSaver is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

F2n



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec TimeSaver F2n

Zeer sterke vloeremulsie

Toepassing

Vorbereiding:

Strip de vloer met een Diversey Care vloerstripper, spoel grondig na en laat de vloer volledig drogen.

Toepassing:

Giet het product zorgvuldig op de vloer en verdeel gelijkmatig met een wasverdeler in banen van 1-1,5 m terwijl de vloer nog nat is. Laat volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een tweede laag op dezelfde manier aan te brengen. De witte kleur van TASKI Jontec TimeSaver zorgt er tijdens het aanbrengen voor dat gemiste plekken direct zichtbaar zijn. Aanzetten verdwijnen tijdens het drogen. Afhankelijk van de poreusheid van de vloer zijn twee lagen meestal voldoende. Op niet-homogene vloeren (bijvoorbeeld steen, terrazzo, linoleum) voorafgaand aan toepassing van TASKI Jontec TimeSaver, één laag van een geschikte verzegelaar aanbrengen. Het wordt aanbevolen om de vloer 24 uur te laten rusten om vervolgens droog te wrijven om de film te verdichten en de slipweerstand te verhogen.

Topstrippen en recoaten om de levensduur van de bescherming te vergroten. Gebruik hiervoor één laag TASKI Jontec TimeSaver om de duur van de bescherming met enkele maanden te verlengen. Gebruik een van de Diversey Care topstrippers om één laag polymeer te verwijderen, laat volledig drogen en breng vervolgens één laag TASKI Jontec TimeSaver aan. De beschermingslaag zal er weer als nieuw uitzien! Dit stelt u in staat om de periodes tussen het volledig strippen van de vloer te verlengen.

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7514160	TASKI Jontec TimeSaver 2 x 5L	100%	Melkwitte vloeistof	≈ 8	≈ 8	1.03 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en compleet droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.

Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.