

ShowWine

STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE, ARREDAMENTO, ESPOSIZIONE

*Climatizzazione Professionale
per gestione Temperatura
(Raffreddamento e Riscaldamento automatici)
e Gestione Umidità Relativa per
Ambiente Cantina
Affinamento e Lunga Conservazione Vino*

*Professional air conditioning
for temperature management
(Automatic Cooling and Heating)
and Relative Humidity Management for
Cellar environment
Wine refinement and long storage*



WINE è il prodotto giusto per il raffreddamento e l'umidificazione, per chi vuole mantenere un microclima ideale della propria cantina. WINE è silenzioso, di ridotte dimensioni e ha tutte le caratteristiche di un climatizzatore di alta gamma. Raffredda fino a temperatura interna limite di 10 °C, e con l'umidificatore incluso, risulta la scelta giusta per il controllo del clima in tutte le situazioni in cui serve mantenere il controllo di temperatura e umidità.



WINE is the ideal product for cooling and humidifying your wine cellar and maintaining an ideal microclimate. WINE is quiet, small in size and has all the features of a top-of-the-range air-conditioning system. It cools down to an internal temperature limit of 10 °C, and with the humidifier included, it is the right choice for climate control in all situations where you need to maintain stable the temperature and humidity.

SPLIT WINE CELLAR 66/87

Mod. WINE66 fino a max 66 m3

Mod. WINE87 fino a max 87 m3

CLIMATIZZATORI PER CANTINE

FOR WINE CELLARS

Per gestione umidità - To manage humidity

UNITÀ ESTERNA
OUTDOOR UNIT



Umidificatore incluso
Humidifier incl.

UNITÀ INTERNA
INDOOR UNIT



Telecomando in dotazione
Standard Remote Control





CLIMATIZZATORI PER CANTINE AIR CONDITIONERS FOR WINE CELLARS

RAFFREDDAMENTO + RISCALDAMENTO + GESTIONE UMIDITA' COOLING + HEATING + HUMIDITY MANAGEMENT

Funzioni Prodotto:

- Ottime prestazioni di lavoro a temperatura limite interna di 10°C
- Funzione iFeel del telecomando
- Timer, auto restart, allarme pulizia filtri e display LED
- Tecnologia DC Inverter

Product functions:

- Excellent work performance at internal limit temperature of 10° C
- iFeel function of the remote control
- Timer, auto restart, filter cleaning alarm and LED display
- DC Inverter technology

| Unità Monosplit Full DC inverter - R32 | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| Codice Set | | Cod. | WINE 66 | WINE 87 | |
| Unità Interna - Indoor unit | | Cod. | WN-66 | WN-87 | |
| Unità Esterna - Outdoor unit | | Cod. | CSO-66(W) | CSO-87(W) | |
| Umidificatore Incluso - Humidifier incl. | | Cod. | CS - UM | | |
| Volume della cantina - Wine cellar volume | | m³ | 45/66 | 57/87 | |
| Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique | | V - Hz- F | 230 - 50 - 1 | | |
| Raffreddamento Cooling capacity | Potenza | Nominale | W/BTU | 2600/8900 | 3500/12000 |
| | Assorbimento elettrico | Nominale | W | 1010 | 1540 |
| | EER | | W/W | 3,47 | 3,42 |
| | Condensa prodotta | | l/h | 1,4 | 1,80 |
| Etichetta Energetica - Energy class | | - | A++ | | |
| Consumo in Stand-by | | W | 0,5 | 0,5 | |
| Portata aria unità interna - Air flow indoor unit | | m³/h | 580/500/300/230 | 850/760/570/480 | |
| Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo) | | dB(A) | 40/35/22/20* | 47/44/31/29* | |
| Potenza sonora unità interna | | dB(A) | 53/48/35/33 | 58/55/42/40 | |
| Pressione sonora unità esterna max | | dB(A) | 53 | 55 | |
| Potenza sonora unità esterna max | | dB(A) | 62 | 63 | |
| Unità interna | Dimen. - Dimensions (LxPxH) | mm | 850 x 291 x 203 | 972 x 302 x 224 | |
| | Peso - Weight | Kg | 10 | 13 | |
| Metodo di regolazione | | - | EEV | | |
| Unità esterna | Dimen. - Dimensions (LxPxH) | mm | 830x 325 x 540 | | |
| | Peso - Weight | Kg | 30 | 40 | |
| Compressore | | | | | |
| Umidificatore incl. - Humidifier incl. | Consumo d'acqua - Water consumption | l/h | 1,4 ~ 1,8 | 1,4 ~ 1,8 | |
| | Grado di umidità - Humidity range | % | 45 ~ 95 | 45 ~ 95 | |
| | Pressione sonora | dB(A) | 45 | 45 | |
| | Dimen. - Dimensions (LxPxH) | mm | 300 x 230 x 600 | 300 x 230 x 600 | |
| | Peso - Weight | Kg | 5 | 5 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | |
| | Carica refig. standard - Refrigerant | Kg | 0,78 | 0,93 | |
| | Carica aggiuntiva oltre la precarica | gr/m | 20 | | |
| Tubazioni frigorifere Refrigerant Pipes | Dimensioni - Dimensions - | mm | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø12 | |
| | | (inch) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | |
| | Massima lunghezza con precarica | m | 5 | 5 | |
| | Massima lunghezza ammissibile | m | 20 | | |
| Massimo dislivello ammissibile | m | 10 | | | |
| Limiti di funzionamento | Ambiente interno/Indoor | raff./cooling | °C | 10 - 30 | |
| | Ambiente esterno/outdoor | raff./cooling | °C | 18 - 52 | |

Si consiglia l'uso della **vaschetta raccoglicondensa** - It is recommended to use the **condensate collecting tray**

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 10°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U.