

Технически спецификации

100% синтетично моторно масло с добавки от последно поколение, предназначени за най-новите автомобили от групата VAG (AUDI, SKODA, VW, SEAT), изискващи лубриканти с ниско съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел.

- Намалява разхода на гориво, както и емисиите на въглероден диоксид (CO₂).
- Осигурява високо ниво на защита от замърсяване на околната среда и почиства двигателя.
- Високоэффективни почистващи, антифрикционни и щадящи двигателя свойства.
- Висока термична стабилност

Физични / химични свойства

ВИД АНАЛИЗ	МЕТОД	РЕЗУЛТАТИ
SAE ОЦЕНКА		0W30 C3
Вискозитет, 40°C cst	ASTMD-445	> 55
Вискозитет, 100°C cst	ASTMD-445	9.3-12.5
TBNmg KOH / g	ASTMD-2896	≥6,5
ИНДЕКС НА ВИСКОЗИТЕТА	ASTMD-5481	155
ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ	ASTMD-97	- 42°C
ТОЧКА на запалване	ASTMD-92	220

Сертификати

API: SN
ACEA C3
PORSCHE
C30 MB
229,51
VW504.00 / 507.00
BMW LONG LIFE-04

Налични разфасовки: 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L и 1000L