



ELITE CAR 5W30 C4 XT

Технически спецификации

100% синтетично моторно масло от последно поколение. Специално разработено за удължаване живота и намаляване на Въглеродните емисии (CO2) както на дизеловите филтри за твърди частици (DPS/FAP) така и на бензиновите катализари (CAT'S)

- Спецификациите RN 0720 и Mercedes Benz осигуряват висока устойчивост на окисляване и разграждане на маслото.
- Антифрикционни свойства.
- Намаляват емисиите на CO2.
- Ниското му съдържание на сулфатна пепел, сяра и фосфор „Low SAPS“ позволява на филтрите за твърди частици да достигнат продължителността, изчислена от производителя.

Физични / химични свойства

ВИД АНАЛИЗ	МЕТОД	РЕЗУЛТАТИ
SAE ОЦЕНКА		5W30 C4
Вискозитет, 40°C cst	ASTMD-445	> 65
Вискозитет, 100°C cst	ASTMD-445	9,3 - 12,5
TBNmg KOH / g	ASTMD-2896	> 7,5
Индекс на Вискозитета	ASTMD-2270	160
Точка на замръзване	ASTMD-97	<-36°C
Точка на запалване	ASTMD-92	210°C
Сулфатна пепел % маса	ASTMD-874	0.6

Сертификати

ACEA-C4	229,31 MB
MB 226,51	RENAULT RN 0720
MB 229,51	

Употреба

Препоръчва се за автомобили от групата RENAULT, оборудвани с филтри за твърди частици (FAP / DPF) и изискващи масло с одобрение RN 0720 и / или ACEA C4. За превозни средства на Mercedes Benz, оборудвани с дизелови двигатели на Renault, които изискват масла от тип MB 226,51.

Налични разфасовки: 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L и 1000L

