



SERIE COMPASS™ CX

Básculas Portátiles



Diseñada para un pesaje con consumo eficiente de energía en el lugar de trabajo y en el campo

Diseñada con el consumo eficiente de energía en mente, la serie Compass CX ofrece una duración de la pila de hasta 1.000 horas continuas, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido. Con un diseño delgado, apilable y ligero, la CX se adapta perfectamente a entornos de laboratorio, industriales, educativos e incluso domésticos. La forma estilizada de los dos botones permite que la balanza se opere fácilmente y la gran pantalla LCD retroiluminada brinda una fácil visualización de los resultados de pesaje.

Características estándar:

- Las baterías alcalinas proporcionan hasta 1000 horas de uso continuo, lo que permite un pesaje energéticamente eficiente en el lugar de trabajo, en el aula, etc.
- La gran pantalla retroiluminada aumenta la legibilidad en condiciones de poca luz y facilita la visualización de los resultados a distancia.
- El diseño delgado y compacto permite el almacenamiento apilable de hasta cuatro balanzas.

SERIE COMPASS™ CX Básculas Portátiles

| Modelo | CX221 | CX621 | CX1201 | CX2200 | CX5200 |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| Capacidad (g) | 220 | 620 | 1200 | 2200 | 5200 |
| Legibilidad (g) | 0,1 | | | 1 | |
| Masa para calibración* (no incluidas) | 200 g | 500 g | 1 kg | | 2 kg |
| Tiempo de estabilización (s) | 1,5 | | 2 | 1,5 | |
| Construcción | Carcasa de ABS y plato de acero inoxidable | | | | |
| Calibración | Calibración externa span/digital seleccionables por el usuario con peso externo | | | | |
| Alcance de tara | Capacidad total por sustracción | | | | |
| Unidades de pesaje* | g, N, oz, lb:oz | | | | |
| Modos de aplicación | Pesaje | | | | |
| Alimentación eléctrica | 3 pilas AA (incluidas) o adaptador de AC (no incluido) | | | | |
| Duración de la pila | 1.000 horas | | | | |
| Tipo de pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada | | | | |
| Tamaño de pantalla | Dígitos de 0,71 pulgadas/18 mm | | | | |
| Tamaño del plato (An x P) | 5 pulgadas x 5,6 / 128 x 142 mm | | | | |
| Dimensiones de la balanza (An x L x Alt) | 5,3 x 7,9 x 1,6 in / 135 x 201 x 41 mm | | | | |
| Dimensiones de empaque (An. x L x Al) | 6,7 x 9,3 x 2,2 in / 170 x 235 x 55 mm | | | | |
| Peso neto | 1,1 lb / 0,51 kg | | | | |
| Peso con empaque | 1,5 lb / 0,7 kg | | | | |

*La disponibilidad depende del modelo.

Otras características y equipos estándar

Carcasa de ABS, patas antideslizantes, indicador de estabilidad, protección mecánica y de software contra sobrecarga y subcarga, indicador de pilas bajas, autoapagado

Conformidad

- Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 clase B, entornos básicos
- Marcas de conformidad: CE

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Maletín de transporte | 30467763 |
| Recipiente, 1050 ml | 80850075 |
| Adaptador, 5V 1A, enchufe EE. UU. | 30330714 |
| Adaptador, 5V 1A, enchufe AU | 30333865 |
| Adaptador, 5V 1A, enchufe UE | 30333866 |
| Adaptador, 5V 1A, enchufe Reino Unido | 30333867 |
| Recipiente de quilates XS | 12102565 |
| Recipiente de quilates | 30020842 |

Dimensiones

