

Valor™ 2000

Básculas Porcionadoras de Alimentos

- Pantalla Dual de LED rojo; para una fácil visualización de sus resultados.
- Adaptador AC y batería interna recargable para 50 horas de operación.
- Modo de pesaje: Pesaje básico.
- Unidades de pesaje en g / lb / kg / oz.
- Certificación de Seguridad para Alimentos: NSF, USDA-AMS y HACCP.
- Protección IPX8



Batería
Recargable



Pantalla
Iluminada



Modelo con carcasa de plástico ABS y plato de acero inoxidable	V22PWE1501T	V22PWE3T	V22PWE6T	V22PWE15T
Modelo con carcasa y plato de acero inoxidable	V22XWE1501T	V22XWE3T	V22XWE6T	V22XWE15T
Capacidad máxima (kg)	1.5	3	6	15
Resolución / sensibilidad (g)	0.2	0.5	1	2
Resolución máxima (d)	1:7500	1:6000	1:6000	1:7500
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Modos de pesaje	V22PW: Pesaje V22XW: Pesaje, Chequeo de peso			
Teclado	V22PW: Dos teclas con recubrimiento de policarbonato V22XW: Cuatro teclas con recubrimiento de policarbonato			
Calibración / Ajuste	Externa. Span			
Pantalla	Pantalla doble de LED rojo, 6 dígitos de 7 segmentos 20.5 mm de altura			
Indicadores en pantalla	Estabilidad, Cero, Neto, estado de la batería			
Alcance de tara	Capacidad total por sustracción			
Alcance de cero	-10 % a 10 % de la capacidad			
Tiempo de estabilización	≤0.5 segundos			
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad			
Efecto máximo de Tara (sustractiva) (kg)	1.5	3	6	15
División de Tara (dt) (g)	0.2	0.5	1	2
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C / 14 °F a 104 °F, 10 % a 90 % humedad relativa, no condensación			
Construcción	V22PW: plataforma de acero inoxidable, carcasa de plástico ABS V22XW: plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior de ABS			
Protección	IPX8			
Alimentación eléctrica	Adaptador 12 V CC 0.84A, (100 - 220V CA / 50 - 60 Hz) y batería interna recargable de plomo-ácido 6V 5.0AH, incluida. Para 50 horas de uso continuo con una carga completa de 12 horas.			
Interfase	Sin interfase			
Tamaño del plato	19 x 24.2 cm			
Dimensiones de la báscula (L x A x H) (cm)	V22PW: 25.6 x 28 x 12.1 V22XW: 25.6 x 28.8 x 12.4			
Dimensiones de empaque (L x A x H) (cm)	41 x 37 x 22			
Peso neto	V22PW: 3.0 kg V22XW: 3.9 kg			
Peso con empaque	V22PW: 4.0 kg V22XW: 4.9 kg			