

# Valor™ 7000

## Básculas Porcionadoras de Alimentos

- Pantalla Dual LCD con luz de fondo.
- Adaptador AC y batería interna recargable para 210 horas de operación.
- Modos de pesaje: Pesaje básico, Pesaje porcentual, Chequeo porcentual, Chequeo de peso, Acumulación.
- Unidades de pesaje en g, kg, lb, oz, lb:oz.
- Certificación de Seguridad para Alimentos: NSF, USDA-AMS y HACCP.
- Protección IP43.
- Interfase RS232. Opcional: 2da RS232, USB, Ethernet.
- Gancho para pesar por debajo de la báscula.



Chequeo  
de peso



Pesaje  
Porcentual



Pantalla  
Iluminada

Modelo	V7P1502T	V71P3T	V71P6T	V71P15T	V71P30T
Capacidad máxima (kg)	1.5	3	6	15	30
Resolución / Sensibilidad (g)	0.05	0.1	0.2	0.5	1
Resolución máxima	1:30000				
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb:oz				
Modos de pesaje	Básico, Conteo de partes, Chequeo de peso, Porcentual, Acumulación				
Calibración / Ajuste	Externa. Span				
Construcción	Carcasa de plástico ABS y plato de acero inoxidable				
Protección	NEMA2/IP43				
Pantalla	Frontal: LCD con luz de fondo blanca, 6 dígitos de 7 segmentos de altura, 40mm de altura Posterior: LCD con luz de fondo blanca, 6 dígitos de 7 segmentos de altura, 26mm de altura				
Teclado	5 teclas de función y 2 sensores infrarrojo				
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad				
Efecto máximo de Tara (substractiva) (kg)	1.5	3	6	15	30
Division de Tara (dT) (g)	0.05	0.1	0.2	0.5	1
Alcance de Tara	Capacidad total por sustracción.				
Captura de Cero	4% o 20% de la capacidad				
Tiempo de estabilización	1 segundo				
Alimentación eléctrica	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A; batería interna recargable Plomo-acido 6 V 4.5 Ah, para 210 horas de uso continuo con 12 horas de recarga				
Interfase	Incluye RS232. Opcional: 2da. RS232, USB, Ethernet				
Temperatura	De -10°C a 40°C				
Dimensioes de la Bascula (L x A x H) (cm)	32.7 x 31.1 x 11.7				
Dimensiones del Plato (L x A) (cm)	22.5 x 30.0				
Dimensiones de Empaque (L x A x H) (cm)	44.7 x 39.7 x 19.5				
Peso Neto	4.2 kg				
Peso con Empaque	5.5 kg				

### No. Parte

### Descripción Accesorios

30037447	Kit Ethernet
30037448	2da. Interfase RS232
30037449	Kit USB
30037450	Gancho para pesar por debajo de la báscula
30037445	Cubierta en uso para V71 (1 pza)
30037469	Cubierta en uso para V71 (10 pzas)
30064203	Impresora de Matriz de punto SF40A, con cable.