



Mezcladores Vórtex para uso rudo



Diseñado para aplicaciones de trabajo continuo

Los Mezcladores Vórtex para uso rudo cuentan con un diseño resistente y un motor eficiente para un funcionamiento continuo y la capacidad de utilizar los accesorios en todo el rango de velocidad. Los modelos analógicos de velocidad variable y los modelos digitales controlados por microprocesador, lo que permite un control de velocidad preciso cuando las aplicaciones exigen resultados repetibles. Hay una amplia gama disponible de accesorios para microtubos, microplacas, y una variedad de tamaños de tubos desde 0.5 hasta 50 mL.

Características estándar:

- **El modo exclusivo de sujeción de los adaptadores para accesorios permiten una mezcla segura**
Nuestros accesorios para mezcladores vórtex de uso rudo, permiten que el mezclador funcione con seguridad en toda la gama de velocidad, a diferencia de otras unidades del mercado que limitan la velocidad del mezclador cuando se utiliza con accesorios.
- **Control de panel táctil con pantallas LED independientes para velocidad/tiempo**
en los modelos digitales
Control táctil que permite ingresar las configuraciones con facilidad. El control por microprocesador mantiene la velocidad para una mezcla constante. El temporizador muestra el tiempo transcurrido y cuando se programa, se apaga cuando la unidad llega al contador en cero.
- **El modelo analógico de velocidad variable ofrece una alternativa económica al modelo digital**
El mezclador Vórtex de velocidad variable para uso rudo es una excelente opción para aplicaciones que no requieren establecer la velocidad y el tiempo exactos.

Mezcladores Vórtex para uso rudo

Modelo	VXHDAL	VXHDDG
Control	Analógico	Digital
Rango de velocidad	Modo de encendido: 300 rpm – 2500 rpm, Modo táctil: 300 rpm – 3500 rpm	
Órbita	4,9 mm	
Modalidad de uso	Continuo	
Alcance	1,1 kg	
Entorno de trabajo	4 °C - 40 °C, 20 % - 85 % de humedad relativa, sin condensación	
Alimentación	230 V, 0,13 A, 50/60 Hz	
Consumo de energía	30 W	
Dimensiones (an. x la. x al.)	168 x 241 x 160 mm	
Peso neto	6,7 kg	

Otras características y equipamientos estándar

Cable de 3 hilos desmontable y enchufe (incluidos), soporte universal, gradilla de espuma para (38) microtubos de 1,5 a 2 ml, tapa universal y cabezal de copa (incluidos)

Conformidad

- **Seguridad del producto:** CAN/CSA C22.2 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-2-051, UL 61010-1
- **Compatibilidad electromagnética:** ICES-003 Class A, FCC Part 15 Class A
- **Marcas de conformidad:** TÜV SÜD

