

E1-Outdoor-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	E1 Outdoor	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2560x1920 (5,0 Megapixel) bei 20 fps	
	Objektiv	f=2,8 - 8mm, F=1,6, mit IR Cut	
	Zoom	3X optischer Zoom	
	Kompression	H.264	
	Sichtwinkel	Horizontal:	48° - 90°
		Vertikal:	37° - 68°
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal:	355°
		Vertikal:	50°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 12 Stücke/14mil/850nm)	
	Farbige Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 4 Stücke/2,7W/6500K)	
Audio	2-Wege-Audio		
DC Power	DC 12.0V 1A, <12W		
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45	
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Main Stream: 2fps - 25fps(standard: 20fps)	
		Sub Stream: 4fps - 15fps(standard: 10fps)	
	Birate	Main Stream: 1024Kbps -8192Kbps(standard: 8192Kbps)	
		Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(standard: 256Kbps)	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant; Reolink Cloud (Nur verfügbar in einigen Ländern)		
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4/5 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%	
	Wetterfest	Wetterfest	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 84,7 x 117,8 mm	
	Gewicht	380 g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	