

INKOVIDEO INKO-PRO-KIT Funkalarmanlage

EAN: 4260383612344



Das INKO-PRO-KIT ist ein leistungsstarkes Alarmsystem, das Ihnen hilft, Ihre wertvollen Objekte durch kontinuierliche Überwachung und effektive Sicherheit 24 Stunden am Tag zu beschützen.

Das System ist so konzipiert, dass es sehr einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten ist. Die längere Komponentenhaltbarkeit und die bessere Batterielebensdauer ermöglichen die beste Leistung sowohl für Installateure als auch für Endnutzer.

Mit präziser Erkennung und sofortiger visueller Alarmverifizierung ist das INKO-PRO-KIT das erste drahtlose Einbruchmeldesystem für Privathaushalte und Unternehmen, das ein umfassendes Einbruchmeldesystem mit intelligenter Automatisierung, Videosicherheit, Videosprechanlage, Zugangskontrolle und mehr integriert.

Das kabellose und einfach zu installierende INKO-PRO-KIT System bietet die perfekte Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und Innovation und garantiert eine präzise Erkennung ohne Kabel und ohne unnötigen Aufwand.

Mithilfe der Funkalarmanlage INKO-PRO-KIT können Haus- oder Geschäftsbesitzer Alarme durch die Anzeige von Videoclips oder Schnappschüssen überprüfen, auch wenn sie unterwegs sind. Bleiben Sie in Echtzeit informiert und fühlen Sie sich dank der lückenlosen Sicherheit bestens geschützt.

Neben der sofortigen visuellen Verifizierung für einen umfassenden Einbruchschutz hilft das INKO-PRO-KIT dabei, jeden Winkel Ihres Anwesens im Auge zu behalten, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, einschließlich der frühzeitigen Warnung vor Rauch und Feuer, Wasser- oder Gaslecks und mehr.* Das schlanke, moderne Design eignet sich für praktisch jede Wohn- oder Büroumgebung.

Die INKO-PRO-KIT Alarmanlage ist die ideale Wahl für Familien mit Haustieren. Dank der Deep-Learning-Algorithmen kann ein menschliches Eindringen erkannt werden, aber der Alarm wird nicht durch Ihre Haustiere ausgelöst.

Das INKO-PRO-KIT System bietet Dienste, die über ein gewöhnliches Einbruchmeldesystem hinausgehen. Neue Automatisierungen und Funktionen sind integriert, um mehr Schutz, Komfort und Möglichkeiten zu bieten.

* *Optional*

Intelligente Automatisierung	Integriertes System mit flexibler Verknüpfung	Volle Sicherheit über eine komfortable mobile App
Mit den benutzerdefinierten Steuerungseinstellungen im INKO-PRO-KIT können Sie Ihre Beleuchtung, Klimaanlage und andere elektrische Geräte intelligent steuern und so ein intelligentes Zuhause schaffen.	INKO-PRO-KIT lässt sich vollständig in praktisch alle kompatiblen Geräte und Systeme integrieren - einschließlich Videosicherheit, Zugangskontrolle, Videosprechanlage und mehr - und bringt mehr Komfort in den Alltag.	Mit der App können Sie jetzt alle INKO-PRO-KIT Geräte, Videosprechanlagen, Überwachungskameras und mehr ganz einfach über Ihr Smartphone verwalten.

Das INKO-PRO-KIT Alarmsystem ist so konzipiert, dass es einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten ist. Die längere Haltbarkeit der Komponenten und die bessere Batterielebensdauer bieten sowohl für Installateure als auch für Endnutzer die beste Leistung.

Keine Verkabelung notwendig. Die INKO-PRO-KIT Funkalarmanlage ist flexibel und einfach zu installieren, ohne dass Kabel die Einrichtung einschränken. Installieren Sie einfach die Funk-Zentrale, die Innen- und Außendetektoren und andere Peripheriegeräte mit Schrauben oder Kleber, je nach Montagefläche.

Das INKO-PRO-KIT System kann bequem über die App oder das Webportal für den Installateur verwaltet und gewartet werden. Installateure und Leitstellen können mit Zustimmung des Endnutzers jederzeit und von jedem Ort aus den Status der Alarmanlage überwachen.

Wichtigste Funktion

- TCP/IP, WLAN und 3G/4G-Netzwerk
- Funkprotokoll der neuen Generation: Tri-X/Cam-X
- Lange RF-Übertragungsdistanz
- Zwei-Wege-Kommunikation mit AES-128-Verschlüsselung
- Verbindet bis zu 96 Funk-Zonen/Ausgänge (einschließlich 48 PIRCAMs), 48 Funk-Keyfobs, 4 Repeater, 6 Signalgeber, 8 Tag-Leser und Tastaturen. Repeater, 6 Signalgeber
- Die Kapazität variiert je nach Gerätemodell.
- Unterstützt bis zu 48 Netzwerkbenutzer, darunter 1 Errichter, 1 Administrator und 46 normale Benutzer
- Sprachansage
- Konfiguration über Web-Client, mobilen Client und Convergence Cloud
- Alarmbenachrichtigung über Nachrichten oder Anrufe
- Anzeigen von Live-Videos über Guarding Vision APP
- Alarm-Videoclips über E-Mails und Guarding Vision APP
- Hochladen von Alarmberichten auf ARC
- Unterstützt LED-Anzeige zur Anzeige des Systemstatus
- 4520 mAh Lithium-Backup-Akku oder 12 v 7 Ah Akku je nach Gerätemodell
- SIA-DC09 Protokoll, unterstützt sowohl Contact ID als auch SIA Datenformat

Lieferumfang

INKOVIDEO INKO- PRO-KIT

- Funk Zentrale INKO PA1
- Fernbedienung INKO-KF1
- Funk Magnetkontakt INKO-M1
- PIR Funk Bewegungsmelder INKO PRO PD 1

Technische Daten

Grundlegend	Frequenz	868 MHz
	Drahtloser Typ	2-Wege drahtlos
	Drahtlose Sicherheit	Frequency Hopping 128 AES-Verschlüsselung
	Drahtlose Zonen	Bis zu 96 (bis zu 48 PIRCAMs)
	Drahtlose Ausgänge	Bis zu 96 (bis zu 48 PIRCAMs)
	Verdrahtete Zonen	K.A.
	Verdrahtete Ausgänge	K.A.
	Leistungsausgänge	K.A.
	Drahtlose Tag-Lesegeräte und Keypads	bis zu 8
	Drahtlose Schallgeber	6 (3 intern+3 extern)
	Kabellose Schlüsselanhänger	48
	Drahtlose Repeater	4
	Drahtlos Multi Transmitter	6
	Tags	48
	PIRCAM	48
	Eingebaute IP-KAMERA Integration	4*7er Clips haben ihren eigenen Speicherplatz und überlagern sich nicht gegenseitig
Benutzer	Installateur	1
	Verwaltung	1
	Benutzer	46
Hauptmerkmale der Software	Bereiche	32
	Sprachsteuerung	Unterstützt
	Eingebauter Lautsprecher	Unterstützt
	Eingebautes Tag-Lesegerät	Unterstützt
	LEDs Status	Scharf/Unscharf, Alarm, Manipulation, Störung, Cloud, Strom
	Speicherprotokoll gespeichert	5000
	RS-232-Ausgang	Unterstützt
	Firmware-Upgrade	APP
	Arm-Modi	Auswärts / Aufenthalt
	Automatische Scharf-/Unscharfschaltuhren	Unterstützt
	Erzwungene Scharfschaltung mit offenen Zonen	Unterstützt
	Diagnostik über die APP oder das Web	Unterstützt
Kommunikation	LAN-Anschluss	Unterstützt
	WLAN OnBoard	Unterstützt (2.4 G)
	GPRS OnBoard	Nein
	3/4G OnBoard	Unterstützt
	SIM-Steckplatz	Zweifach (Micro SIM)
	SMS-Benachrichtigung	Unterstützt
	Alarm Sprachanruf	Unterstützt
	ARC-Protokoll	SIA DC09 (SIA Stufe 2, Kontakt-ID), ISUP, ISAPI (SDK) Unterstützt Videoüberprüfung und Fernsteuerung
	Benutzer-APP für die Bedienung	Unterstützt
	Installateur APP für die Programmierung	Unterstützt
	Webserver für die Wartung (Offline-Konfiguration)	Unterstützt
Hardware	Batterie-Standby	Bis zu 16 Stunden
	Stromversorgung	Eingebaute Stromversorgung
	Batterie	Eingebaute Bordbatterie Li
	Gehäuse	Kunststoff
Automatisierung	Zeitpläne	Wandschalter, Relais und Stecker (mit Zeitplan)
Allgemein	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
	Abmessungen (B x H x T)	170 x 170 x 38,6 mm
	Gewicht	557,5 g (19,7 oz)