

INKOVIDEO NKO-PRO-ES90 externe Funk Außensirene

EAN: 4260383612320

Die kabellose externe Sirene unterstützt die 868 MHz-Funkkommunikation, das Tri-X-Funkprotokoll, mehrere Anmeldemethoden, die Zwei-Wege-Funkkommunikation, mehrere Alarmtöne und eine Stroboskopleuchte und wird für die sofortige Alarmierung verwendet.



Wichtigste Funktion

- 868 MHz kabellose Zwei-Wege-Kommunikation
- Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer (Auslösung alle zwei Wochen und Alarmierung 90 Sekunden pro Auslösung)
- AES-128-Verschlüsselung
- Manipulationssicheres Front- und Rückpanel
- 3 Arten von Alarmtönen: Feuersalarm, Panikalarm und Einbruchsalarm
- Dezibel des Summers: 110 dB
- Vollständig fernkonfigurierbar über App
- Mehrere Anmeldemethoden und einfaches Installationsdesign
- Frequenzsprungverfahren gegen Störeinflüsse für eine zuverlässige Übertragung
- Schutzklasse IP65

Lieferumfang

- INKVIDEO NKO-PRO-ES90 Externer Funksirene
- Montageschrauben
- Kurzanleitung

Technische Daten

RF	Frequenz	868 MHz
	Funk-Typ	2-Wege Funk-Technologie (bidirektional)
	Entfernung	Bis zu 1600 m
Anzeige	Indikator	Rot/Grün
	Stroboskoplucht	Rot (weiß auf dem Board)
Strom	Strom	Batterie (Standard-Stromversorgungsmethode) oder 12 VDC
	Verbrauch	Ruhestrom: 40 uA Batterie: Max. 3 V/4 A (Alarmerie in Lautstärke Stufe 3) 12 V DC: Max. 12 V/1,3 A (Warnungen in Lautstärke Stufe 3)
	Abschaltung bei niedrigem Spannungsbereich	2,45 V Vollständig aufgeladen (neu) bis 2,45 V DC (Batterie)
	Lebensdauer der Batterie	4 CR123A, bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer (Auslösung alle zwei Wochen und Alarmierung 90 s bei jeder Auslösung)
Schnittstelle	Netzschalter	Netzschalter
	Manipulationsschalter	Vorder- und Rückseite manipulationssicher
Buzzer	Piezo Dezibel	102 db
	Max. Ton Dauer	15 min (900 s)
Allgemein	Betriebstemperatur	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
	Betrieb Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
	Material	PC+ABS
	Abmessungen (B x H x T)	190x 200 x 47.3 mm (7.48" x7.87" x 1.86")
	Gewicht	606,5 g
	Schutzniveau	IP65
Einrichtung	Wandmontage	