

INKOVIDEO NKO-PRO-IS90 Funksirene für Innenbereiche

EAN: 4260383612337

Die kabellose interne akustische Sirene unterstützt die kabellose 868-MHz-Kommunikation, das Tri-X-Funkprotokoll, mehrere Anmeldemethoden, die kabellose Zwei-Wege-Kommunikation, mehrere Alarmtöne und Stroboskoplichtanzeigen und wird für die sofortige Alarmierung eingesetzt.



Wichtigste Funktion

- 868 MHz kabellose Zwei-Wege-Kommunikation
- Konfigurierbarer Alarmton (aktiviert/deaktiviert) und LED-Anzeige
- Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer (Auslösung alle zwei Wochen und Alarmierung 90 s bei jeder Auslösung)
- AES-128-Verschlüsselung
- Manipulationssicheres Front- und Rückpanel
- 3 Arten von Alarmtönen: Feuersalarm, Panikalarm und Einbruchsalarm
- Dezibel des Summers: 90 bis 110 dB
- Vollständig fernkonfigurierbar über App
- Mehrere Anmeldemethoden und einfaches Installationskonzept
- Frequenzsprungverfahren gegen Störeinflüsse für eine zuverlässige Übertragung

Lieferumfang

- INKVIDEO NKO-PRO-IS90 Funksirene
- Montageschrauben
- Kurzanleitung

Technische Daten

Funk	Frequenz	868 MHz
	Modulierung	2GFSK
	Funk-Typ	2-Wege Funk-Technologie (bidirektional)
	Verschlüsselung	128-Bit AES
	Funkreichweite (Freifeld)	Bis zu 1600 m
Elektrische Eigenschaften	Leistung	Batteriebetrieben
	Verbrauch	Statischer Verbrauch: 30 bis 40 uA
	Batterielebensdauer	3x CR123A, bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer (alle zwei Wochen ausgelöst und 90 Sek. für jede Auslösung)
Schnittstelle und Komponente	Ein- / Ausschalter	√
	Sabotagekontakt	Vorder- und Rückseite
	Anzeige	LED Anzeige: Rot, Grün, Gelb Blitzlicht: Rot, Blau
	Akustischer Signalgeber	90 bis 110 dB
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
	Farbe	Weiß
	Material	PC und ABS
	Abmessungen (B x H x T)	88 x 88 x 32 mm (3,46" x 3,46" x 1,26")
	Gewicht	170 g
	Montageort	Wandmontage