

| RLC-823A-IP-Kamera-Spezifikationen | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | Modell | RLC-823A | |
| Video & Audio | Bildsensor | 1/2.8" CMOS Sensor | |
| | Videoauflösung | Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps | |
| | Objektiv | f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, Zoom-Objektiv | |
| | Videokomprimierung | H.265 | |
| | Blickwinkel | Horizontal: | 96° - 27° |
| | | Vertikal: | 69° - 21° |
| | Tag-/Nacht-Modus | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung | |
| | Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 60 Meter (190ft) (LED: 4 Stücke/28 mil/850 nm) | |
| | Farbige Nachtsicht | Spotlight: 3 Stücke/5700K/945 Lumen) | |
| Audio | Zwei-Wege-Audio | | |
| Strom | PoE | IEEE 802.3at, 48V Active | |
| | DC Strom | DC 12.0V 2A, <24W | |
| | | DC Stromeingang | |
| Schnittstelle | System | Reset-Taste | |
| | Ethernet | 1 x 10M/100Mbps RJ45 | |
| | Speicherung | MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB) | |
| | Audio | Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher | |
| | Schwenk- & Neigebereich | Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90° | |
| | Schwenkgeschwindigkeit | 2.5° - 150°/ Sek. (einstellbar) | |
| Schwenk & Neige | Neigegeschwindigkeit | 1.5° - 60°/ Sek. (einstellbar) | |
| | Preset | 64 | |
| | Kurs | 1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs | |
| | Auto-Tracking | Unterstützt | |
| | Wiederherstellung bei Stromausfall | Unterstützt | |
| | Software & Funktion | Bildfrequenz | Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps) |
| | | | Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps) |
| Birate | | Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps) | |
| | | Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps) | |
| Browser | | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| Betriebssystem | | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
| Smarte Alarme | | Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung | |
| Aufzeichnungsmodus | | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung | |
| Protokoll & Standard | | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTp, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
| Max. Benutzerzugriff | | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream) | |
| Arbeitet mit | Google Assistant | | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
| | Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85% | |
| | Wetterfest | IP66 | |
| Größe & Gewicht | Dimensionen | Φ 136 x 201 mm | |
| | Gewicht | 1,8 kg | |
| Garantie | Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/ | |