

<b>RLN16-410-4K-PoE-NVR-Spezifikationen</b>		
	<b>Modell</b>	<b>RLN16-410</b>
<b>Hardware</b>	Hardware	V2
<b>A/V-Eingang</b>	IP Video-Eingang	PoE IP Kamera x 16
	Audio-Eingang	Kameras mit eingebautem Mikrofon
<b>A/V-Ausgang</b>	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	Display-Auflösung	HDMI: 4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
		VGA: 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA
<b>Dekodierung</b>	Live View-/Wiedergabe- Auflösung	4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Video Format	H.265, H.264
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
<b>Festplatte</b>	SATA	2 x SATA-Schnittstelle ( 1 x Seagate 3TB Festplatte enthalten)
	Kapazität	Bis zu 12 TB (Max. 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
	Externe Festplatte	Nein
<b>Externe Schnittstelle</b>	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN
		16, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE Ethernet-Schnittstelle für IP Kamera
<b>PoE</b>	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3 af/at
<b>Netzwerk</b>	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browsers	IE, Firefox, Chrome, Edge, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams))
<b>Allgemein</b>	Stromversorgung	DC 52V/2.88A
	Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte&PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F); Luftfeuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen	330 x 45 x 285mm
	Gewicht	2.4kg
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .