

RLN8-410-Neue-Version-PoE-NVR-V2-Spezifikationen		
Modell	Modell	RLN8-410 (Neue Version)
	Name	8-Kanal 12MP PoE Netzwerk-Videorecorder
	Hardware	V2
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	Displayauflösung	HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
		VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA	
Decodierung	Videoformat	H.265, H.264
	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	3840*2160/2560x1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080P/720P
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA	1 SATA-Schnittstelle (2TB Festplatte enthalten)
	Externe Festplatte	1 eSATA-Schnittstelle für Festplatte
	Maximalkapazität	Bis zu 12TB (Max. 6TB für eine Festplatte)
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	Max. Strom pro Port	25W
	Standard	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Allgemein	Stromversorgung	DC 48V/1,875A
	Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	-10°C - +45°C (14°F - 113°F), 10% - 90%
	Dimensionen	260 x 41 x 230 mm
	Gewicht	1,2 kg (ohne Festplatte)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/