

<b>Reolink-Go-PT-Ultra-IP-Kamera-Spezifikationen</b>		
	<b>Modell</b>	<b>Reolink Go PT Ultra</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Videoauflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15 fps
	Kompression	H.265
	Blickwinkel	Fixiertes Objektiv, horizontal: 90°, vertikal: 47°, diagonal: 110°
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10m (33ft) (LED: 2 Stk./1,2W/850nm)
	Farb-Nachtsicht	Spotlight: 2 Stk./2,4W/6500K
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>PIR-Erkennung &amp; Alarme</b>	Smarte Alarme	PIR-/Personen-/Fahrzeug-/Haustierererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10m (33ft)
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung
	Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>Pan &amp; Tilt</b>	Pan & Tilt	Pan: 355°, Tilt: 140°
	Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt und max. 32 Preset-Punkte
<b>3G/4G</b>	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
<b>Strom</b>	Akku	21.6Wh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Reolink Solarpanel 2
	DC Strom	USB Typ-C-Anschluss
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	microSD-Karte (inkl. 32GB, max. 128 B)
	Cloud Speicherung	Reolink Cloud (nur in einigen Ländern verfügbar)
<b>Smart Home</b>	Arbeitet mit	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP64
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	Φ 98 x 122 mm
	Gewicht (inkl. Akku)	496g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>