



TECHNISCHE DATEN		
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 fps
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 95°, Vertikal: 57°, Diagonal : 115°
	Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (LED: 12 pcs / 14 mil / 940 nm)
	Digitalzoom	16-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
PIR-Erkennung & - Alarme	Smarte Alarme	PIR- / Personen-/ Tiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Alarme
	PIR-Erfassungsdistanz	einstellbar bis zu 10 m (33 ft)
	Andere Alarme	Echtzeit-Alarme per E-Mail und Push-Nachrichten
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
		LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL)
		LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL)
	Übertragungsdaten	HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL)
		UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom	Akku	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Solarpanel
	DC Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A USB Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt bis zu 128 GB microSD-Karte
	Cloud Speicherung	Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Sprachassistenten	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP64 Wetterfest
Abmessungen	Größe	Φ 98 x 112 mm (Φ 3.7 x 4.4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	485 g (17,1 oz.)