

Technisches Datenblatt

Gerband 132

Flachkrepp-Klebeband für Malerarbeiten

Gerband 132 besteht aus einem einseitig imprägnierten, zähen Krepp-Papier, welches mit einem Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist. Es wird hauptsächlich als Abdeck-Klebeband bei Maler- und Gipsarbeiten im Innenbereich eingesetzt, ist aber auch zum Endlosmachen von Papier und Pappenbahnen in der Papierindustrie sowie zum Verpacken, Bündeln und Umreifen geeignet.



Produktbeschreibung

Träger

- Krepp-Papier, fein gekrepp
- reißfest
- geschmeidig, dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- hohe Kohäsion
- gute Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- feuchtigkeitsabweisend

Farbe

- gelb

Anwendungsbereiche

- zum Abdecken für Maler- und Gipsarbeiten
- zum Endlosmachen in der Papierindustrie
- zum Verpacken, Bündeln und Umreifen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Reißkraft (DIN EN ISO 29864)*	≥70 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN ISO 29864)*	5 % bis 8 %
Klebkraft (DIN EN ISO 29862)*	≥4 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm	6	9	12	15	19	25	30	38	50	60	75	100
Rollen pro Karton	144	96	72	60	48	36	32	24	24	20	16	12

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 132 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Dezember 2021 - ersetzt Ausgabe vom Juni 2018