

Technisches Datenblatt

Gerband 134

Flachkrepp-Klebeband für Lackier- und Malerarbeiten

Gerband 134 ist ein reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit einem kohäsiven, weich eingestellten Naturkautschuk-Harzkleber, um ein rückstandsfreies Wiederabziehen von glatten Untergründen zu gewährleisten.



Produktbeschreibung

Träger

- Krepp-Papier, fein gekrepp
- reißfest
- geschmeidig, dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- hohe Kohäsion
- gute Klebkraft mit weichem Abzug
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- für glatte Untergründe

Farbe

- grün

Anwendungsbereiche

- Abdeckband für Maler und Gipsler
- zum Abdecken von Fliesen, Kacheln und Platten beim Ausfugen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,15 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 70 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	4 % bis 8 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 5 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+100 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm 19 25 30 38 50

Rollen pro Karton 48 36 32 24 24

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 134 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Dezember 2019 - ersetzt Ausgabe vom Dezember 2006