

Wie Sie einfach und mühelos Flecken auf rohem, geöltem, gewachstem oder geseiftem Holz,- oder Parkett Böden vorbeugen und effektiv entfernen können.

Holzfußböden oder Parkett Böden sind aus einem Natürlichen Rohstoff und je nach Holzart können durch die Holzinhaltsstoffe unschöne Flecken entstehen. Die beste Empfehlung ist, wenn Flüssigkeiten mit der Holzoberfläche in Kontakt kommen, diese so rasch wie möglich zu entfernen. Sind die Flecken bereits ins Holz eingezogen und ausgetrocknet möchte ich Ihnen in diesem Beitrag die effektivsten Methoden vorstellen, die seit vielen Jahren die besten Ergebnisse erzielen.

### **Vorbeugung von geölten und gewachsenen Holzoberflächen**

Wenn Sie Flecken auf einem Holzfußboden oder einer Holztischplatte vorbeugen möchten, ist immer noch die effektivste Methode, darauf zu achten das die Oberfläche optimal gepflegt und gesättigt ist, mit dem jeweiligen Oberflächenaufbau (Öl oder Wachs). Wenn Sie hier darauf achten, können Flüssigkeiten nicht so schnell und nicht so tief ins Holz eindringen und die Holzinhaltsstoffe reagieren auch viel weniger darauf. Was zu Folge hat, dass die Oberfläche einfach weniger Fleckenempfindlich ist. Ein Indiz das Ihr Boden wieder einmal nachgeölt oder gewachst werden sollte, ist, wenn Sie häufig Flecken auf dem Boden bekommen und diese nicht mehr entfernen können.



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER DER FIRMA WOCA DENMARK A/S

## Alltägliche Verschmutzungen und Seifenreste auf geölten, gewachsenen oder geseiften Holzoberflächen entfernen

Hier möchte ich Ihnen den WOCA Intensivreiniger ans Herz legen. Dieser Reinigungsspray hat eine entfettende Wirkung und ist für alle Holzarten geeignet. Den Intensivreiniger gibt es in einer praktischen Sprühflasche (0,75L) und auch im Konzentrat (1,0L und 2,5L), das sich für Bodenflächen eignet. Das Konzentrat muss mit Wasser verdünnt werden.

- Für lackierte/versiegelte Oberflächen 1:10 mit Wasser verdünnen
- Für alle anderen Oberflächen empfehlen wir je nach Verschmutzungsgrad 1:20-1:40 mit Wasser verdünnen.

### Anwendung:

Den angemischten WOCA Intensivreiniger auf die Parkettoberfläche mit einem Wischmopp aufbringen, oder bei kleineren Flächen mit einem Baumwolltuch auftragen. Die Effektivität des Reinigers erhöht sich, wenn Sie ihn 5 Minuten einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie jetzt mit einem grünen Handpad oder auch mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem grünen Pad die Oberfläche bearbeiten, bis der Fleck entfernt wurde. Wichtig ist das Sie die behandelte Oberfläche nach dem Reinigungsvorgang feucht nachwischen, sodass keine Reinigungslösung mehr auf dem Boden vorhanden ist. Wenn das Ergebnis noch nicht wie gewünscht ist, können Sie den Vorgang wiederholen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen das es sehr wichtig ist, dass Sie die gereinigte Holzoberfläche jetzt mit einem geeigneten Pflegeöl, Wachs oder Seife nachpflegen.

### Empfohlene Produkte:

- Für geölte Oberflächen: WOCA Maintenance Oil (Pflegeöl) oder für geölte Arbeitsplatten das WOCA Worktop Oil
- Für Hartwachsflächen: WOCA Hartwachsöl Swift (zum rollen) oder das WOCA Hartwachsöl Extrem (für den maschinellen Auftrag)
- Für geseifte Oberflächen: WOCA-Holzbodenseife



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER DER FIRMA WOCA DENMARK A/S

## **Kaffee, Tee, Blut, Rotwein oder hartnäckige Fettflecken auf geölten, gewachsenen oder geseiften Holzoberflächen entfernen.**

Es gibt Fleckenarten auf Parkett, bei denen es einen spezielleren Reiniger benötigt, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Für die oben genannten Fleckenarten hat sich der WOCA-Fleckenentferner (WOCA Wood Stain Remover) sehr bewährt. Wichtig hierbei ist, dass Sie zuvor an einer unauffälligen Stelle einen Test machen, ob sie die optimalen Ergebnisse bekommen. Wir empfehlen Testflächen anzulegen und die Herstellerangaben zu beachten.

### **Anwendung:**

Sprühen Sie den WOCA-Fleckenentferner (WOCA Wood Stain Remover) gleichmäßig und satt auf den zu behandelnden Fleck auf, lassen Sie den Reiniger 15-20 Minuten einwirken, massieren Sie in Holzfaserrichtung den gelösten Fleck jetzt aus den Holzporen und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach, bis der Reiniger vollständig entfernt wurde. Wenn nötig wiederholen Sie den Vorgang.

Als letzter Schritt ist es wieder wichtig zu erwähnen das es sehr wichtig ist, dass Sie die gereinigte Holzoberfläche jetzt mit einem geeigneten Pflegeöl, Wachst oder Seife nachpflegen.

### **Empfohlene Produkte:**

- Für geölte Oberflächen: WOCA Maintenance Oil (Pflegeöl) oder für geölte Arbeitsplatten das WOCA Worktop Oil
- Für Hartwachsflächen: WOCA Hartwachsöl Swift (zum rollen) oder das WOCA Hartwachsöl Extrem (für den maschinellen Auftrag)
- Für geseifte Oberflächen: WOCA-Holzbodenseife



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER DER FIRMA WOCA DENMARK A/S

## **Dunkle, spezielle und sehr hartnäckige Flecken auf geölten, gewachsenen und geseiften Holzoberflächen entfernen.**

Es ist sehr häufig, dass es dunkle Flecken, die meistens auf Eiche entstehen gibt und diese mit keinem Hilfsmittel zu entfernen gehen. Diese Flecken entstehen meistens durch:

- Reaktionen mit Metall und Wasser (Christbaumständer, Schirmständer und Altmetalldosen)
- Urin von Tieren und sonstige ausgekommene Flüssigkeiten der Haustiere
- Alkalische Reiniger

Die Firma WOCA Denmark A/S hat einen speziellen Fleckenspray, namens WOCA Gerbsäureflecken Spray (WOCA Tannin Spot Remover) entwickelt, der die Holzreaktionen neutralisiert und diese meistens ohne großen Aufwand verschwinden. Auch hier empfehlen wir zuvor eine Testfläche anzulegen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können.

### **Anwendung:**

Tragen Sie den WOCA Tannin Spot Remover satt auf die zu behandelnde Stelle auf, lassen Sie ihn 30-60 Minuten einwirken, arbeiten Sie den Reiniger anschließend in Holzfaserrichtung ins Holz ein und nehmen Sie den gelösten Schmutz mit einem feuchten Baumwolltuch auf.

Als letzter Schritt ist es wieder wichtig zu erwähnen das es sehr wichtig ist, dass Sie die gereinigte Holzoberfläche jetzt mit einem geeigneten Pflegeöl, Wachst oder Seife nachpflegen.

### **Empfohlene Produkte:**

- Für geölte Oberflächen: WOCA Maintenance Oil (Pflegeöl) oder für geölte Arbeitsplatten das WOCA Worktop Oil
- Für Hartwachsflächen: WOCA Hartwachsöl Swift (zum rollen) oder das WOCA Hartwachsöl Extrem (für den maschinellen Auftrag)
- Für geseifte Oberflächen: WOCA-Holzbodenseife



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER DER FIRMA WOCA DENMARK A/S