

# HOLZ IM AUSSENBEICH RICHTIG BEHANDELN

VORHER



NACHHER



Wie Sie Holz im Außenbereich richtig bearbeiten, sodass es lange Zeit Wetterfest ist und geschützt bleibt.

Holz ist ein fantastischer Werkstoff und brilliert nicht nur optisch sehr gut. Im Sommer besteht nicht die Gefahr, dass man sich die Füße verbrennt oder im nassem Zustand ausrutscht.

Ein Großer Nachteil hingegen ist die Pflege, denn die ist bei nicht nur Funktionalen Außenhölzern ein Muss!



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER DER FIRMA WOCA DENMARK A/S

# REINIGEN | ENTGRAUEN



## Vorbereitung von Holzterrassen

Wir empfehlen für die Behandlung einen Tag auszuwählen, an dem es bewölkt ist oder die Sonne früh am Morgen noch nicht so viel Kraft hat. Ansonsten trocknet der Terrassenreiniger zu schnell und es werden womöglich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Mit einem Besen den groben Schmutz entfernen. Bei weichen Holzarten empfehlen wir auch weiche Borsten, um Kratzer zu vermeiden. Nun spritzen Sie Ihre Holzterrasse mit einem Gartenschlauch ab, bis sie tiefend nass ist.

## Reinigen und entgrauen von Holzterrassen

Die nasse Holzoberfläche kann nun mit dem WOCA Deep Cleaner oder dem mit Wasser gemischten WOCA Exterior Wood Cleaner behandelt werden. Sie können die Reiniger entweder aufspritzen, aufrollen oder mit dem WOCA Applikator satt auftragen, so wie es für Sie am angenehmsten ist. Während der Einwirkzeit von 10-20 Minuten darf die Holzterrasse nicht trocken werden. Einfach nochmals den ausgewählten Reiniger auftragen, falls es dennoch trockene Stellen gibt.

Nach der Einwirkzeit können Sie mit der Terrassenbürste oder bei sehr verwitterten Holzterrassen die Siliciumcarbid Bürste verwenden, um den Schmutz zu entfernen oder Ihre Holzterrasse zu entgrauen. Achtung: Die Siliciumcarbid Bürste eignet sich hervorragend, um das Holz vom verwitterten Grau zu befreien, aber bei weichen Holzarten bitte zuvor an einer unempfindlichen Stelle ausprobieren, ob sie keine Kratzer verursacht.

Optional: Wenn Sie bei größeren Flächen lieber mit einer Maschine arbeiten, können Sie den Reiniger natürlich auch mit einer geeigneten Bürste unter der Maschine verwenden.

**Wichtig:** Nach der Reinigung muss die Holzterrasse über Nacht trocknen oder bis sie wieder trocken ist, das kann je nach Luftfeuchtigkeit variieren, damit die Terrasse das Öl im nächsten Schritt aufnehmen kann und die Oberfläche langanhaltend schön und pflegeleicht bleibt.

# ÖLEN



## Ölen von gereinigten Holzterrassen

Ist die Holzterrasse wieder trocken (Restholzfeuchtigkeit ca. 15-17%) kann es mit der Pflege Ihrer Holzterrasse weitergehen. Im nächsten Schritt wird die Terrasse geölt und Wetterfest gemacht. Dieser Vorgang ist ebenso wichtig wie die Reinigung, da hier Risse und die Verwitterung (graue Patina) vermieden werden. Das Holz bleibt mit dem qualitativ hochwertigen WOCA Exterior Oil elastisch, wasserabweisend und langanhaltend schön.

Bevor das WOCA Exterior Oil auf die gereinigte Terrasse aufgetragen werden kann, sollten Sie Ihre Terrasse nochmals gründlich abkehren, sodass sich kein Schmutz mehr auf der Oberfläche befindet. Ansonsten kann die Holzoberfläche rau werden, das Öl nicht sauber ins Holz einziehen und es können sich unschöne Flecken bilden.

## Umliegende Stellen schützen

Die Stellen die nicht mit dem Außenholzöl in Berührung kommen sollen, müssen geschützt werden. Hierfür eignen sich Maler Kreppband, Abdeckplanen oder Kartonstücke sehr gut.

## Ölen

Genau wie bei der Reinigung sollte bei dem Ölauftrag keine direkte Sonneneinstrahlung erfolgen, ansonsten können sich Ansätze bilden und das Öl trocknet ungleichmäßig ab, was in Farbunterschieden wieder zu erkennen ist. Ist diese Voraussetzung gegeben können Sie mit dem Ölauftrag beginnen.

**WICHTIG:** Vor dem Ölauftrag das Ölgebilde gut aufrühren, damit es keine Farbunterschiede gibt. Haben Sie mehrere Gebinde, so lehren Sie alle Gebinde in einen Eimer und rühren diesen auf.

Das Öl wird mit einem geeigneten Auftragsgerät wie z.B. dem WOCA Öl Applikator, einer Rolle oder Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Lassen Sie das WOCA Exterior Oil 5 Minuten einwirken und entfernen eventuell überschüssiges Öl mit z.B. einem Baumwolltuch oder mit dem WOCA Öl Applikator und einem frischen Auftragsfell. Die Fläche soll homogen aussehen und eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.

## Trocknungszeit

Nach ca. 24 bis 48 Stunden ist das Öl ausgehärtet. Während dieser Zeit darf das Holz keiner Nässe ausgesetzt sein. Beachten Sie auch die detaillierten Verarbeitungsanweisungen des Herstellers. Diese sind auf der Gebinderückseite zu finden.

# HOLZTERRASSEN PFLEGEN



## Reinigung & Pflege von geölten Holzterrassen

Sie können Ihre Holzterrasse durch die richtige Reinigung & Pflege lange schön & Pflegeleicht erhalten, ohne das Sie gleich wieder nachölen müssen.

Das WOCA Exterior Wash in Oil ist eine Wischpflege mit der Sie in einem Wisch nachölen und Reinigen können und die Holzoberfläche Wasserabweisend bleibt und Ihre Farbe behält.

Die Anwendung ist ganz einfach:

- Exterior Wash in Oil im Verhältnis 1:10 mit klarem Wasser mischen.
- Exterior Wash in Oil mit einem WOCA Öl Applikator oder einer weichen Bürste auftragen und gründlich in das Holz einarbeiten.
- Die Mischung 10 Minuten einwirken lassen, dann die überschüssige Ölseife mit klarem Wasser abspülen.
- Die Oberfläche vor Gebrauch trocknen lassen.

# GRAUE PATINA ERHALTEN, SCHÜTZEN & PFLEGEN



**Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen.**

Die Lösung hierfür heißt: Exterior Wood Shield, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Exterior Wood Shield ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.

**Anwendung:**

Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Stark verschmutzte Oberflächen zuerst mit WOCA Exterior Wood Cleaner vorsichtig reinigen, sodass die Graue Patina erhalten bleibt.

**Tipp:** Für optimalen Schutz empfehlen wir anschließend ein leichtes Schleifen der Oberfläche, mit einem Vorbereitungspad sodass das Holz ganz glatt und angenehm zu berühren wird.

**Anwendung:**

- Das Gebinde gründlich schütteln.
- Exterior Wood Shield kann mit dem WOCA Applikator, Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Das Produkt pur auftragen und nicht verdünnen. Es ist wichtig, das Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen. Bei Anwendung mit Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu halten.
- Das Holz trocknen lassen. Exterior Wood Shield erreicht seine volle Schutzwirkung erst nach 2-4 Tagen.
- Um optimalen Schutz zu erzielen, empfiehlt sich eine wiederholte Behandlung 1-2 Mal jährlich. Bitte beachten: Mit Exterior Wood Shield behandelte Oberflächen können weder angestrichen noch geölt werden. Vor einer Behandlung mit WOCA Exterior Wood Oil müssen sie geschliffen und mit WOCA Exterior Deep Cleaner gereinigt werden.