

Antique Oak Lye verleiht Eichenholz das Aussehen von Räuchereiche. Das Produkt ist anwenderfreundlich, aber korrodierend/ätzend und beim Auftragen vorsichtig zu handhaben. Da es aktiv mit der Gerbsäure im Eichenholz reagiert, kann die Farbe nach der Anwendung je nach Gerbsäurekonzentration variieren. Die Farbe ist jedoch einzigartig und das Aussehen klassisch. Die endgültige Färbung wird nach 1-2 Monaten erreicht.



- **Muss mit Öl oder Seife nachbehandelt werden**
- **Nur für Eichenholz**
- **Enthält keine Pigmente**

Anwendungsbereich

Zur Vorbehandlung von Eichenholz. Erzeugt das Aussehen von Räuchereiche.

Anwendung

Vorbereitung	Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge sauber, trocken und fein geschliffen sein [Korn 100-120]. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Den Behälter gründlich schütteln und die Lauge in einen Kunststoffeimer gießen. WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle in Faserrichtung auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge pro 10 m ² auf das Holz auftragen. Das Holz ca. 2-4 Std. bei 20°C trocknen lassen. Mit WOCA Intensive Wood Cleaner reinigen und die Oberfläche ca. 8-12 Std. bei 20°C trocknen lassen. Aufgerichtete Holzfasern mit einem Polierpad „medium“, z. B. grün oder bordeaux, entfernen. Schleifmehl mit einem Staubsauger entfernen. Die Holzoberfläche mit WOCA-Öl oder Seife behandeln.
Bitte beachten	Je nach Gehalt an Feuchtigkeit und Gerbsäure im Eichenholz kann die Farbe variieren. Splintholz nimmt keine dunklere Farbe an.

Trockenzeit

Trockenzeit	2-4 Std.
-------------	----------



Technische Daten

Deklaration	Natriumhydroxid, Wasser.
Dichte:	1-1,08
pH-Wert	13-14
Haltbarkeit	24M
Ergiebigkeit	8-10 m ² /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Farben	Clear.
Werkzeugreinigung	Wasser.
Aufbewahrung	+10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Verpackung	2,5 L
Zulassungen	Certifikát IBR

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525A
Werkzeug:	WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle Kunststoffweimer

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.