

Driftwood Lye ist ein einzigartiges Produkt auf Wasserbasis, das dem Holz eine verwitterte Patina verleiht. Das Produkt ist vorwiegend für Eichenholz bestimmt. Durch das Produkt bekommt das Holz ein interessantes zweidimensionales Aussehen. Abschließend muss das Holz mit einem WOCA-Öl behandelt werden.

- **Verleiht Eichenholz eine verwitterte Patina**
- **Erfordert Nachbehandlung mit Öl**
- **Wasserbasiert**
- **Nur für Eichenholz geeignet**



Anwendungsbereich

Zur Vorbehandlung von Eichenholz. Erzeugt eine verwitterte Patina.

Anwendung

Vorbereitung	<p>Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge sauber, trocken und fein geschliffen sein [Korn 100-120].</p> <p>Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.</p>
Behandlung	<p>Den Behälter gründlich schütteln und die Lauge in einen Kunststoffeimer gießen. Es dürfen keine Pigmente im Behälter zurückbleiben. Während des Auftragens regelmäßig umrühren, um das Absetzen von Pigmenten am Boden zu verhindern. Eine gleichmäßige Schicht Lauge mit einem WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle in Faserrichtung auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge pro 10 m² auf das Holz auftragen. Das Holz ca. 8-12 Std. bei 20°C trocknen lassen. Aufgerichtete Holzfasern und überflüssige Pigmente mit einem Polierpad „medium“, z. B. grün oder bordeaux, entfernen. Schleifmehl mit einem Staubsauger entfernen. Die Holzoberfläche mit einem WOCA-Öl behandeln.</p>

Trockenzeit

Trockenzeit	8-12 Std.
-------------	-----------



Technische Daten

Dichte:	1,07-1,16
pH-Wert	13-14
Haltbarkeit	36M
Ergiebigkeit	8-10 m ² /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Farben	White and grey
Werkzeugreinigung	Wasser.
Aufbewahrung	+10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält maximal 0 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 30 g VOC/L (Kat. A/g).
Verpackung	2,5 l
Zulassungen	IBR-zertifiziert

Pflege und Folgeprodukte

Werkzeug:	WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle Kunststoffeimer
-----------	---

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.