

Intensive Wood Cleaner ist ein speziell entwickeltes Produkt zum Reinigen aller Holzoberflächen im Innenbereich, wie z. B. Möbel, Böden, Küchenarbeitsplatten, unbehandelt, geölt oder lackiert. Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen besonders hartnäckiger Flecken oder zur Reinigung vor dem Ölen, Lackieren oder Seifen.

- **Für unbehandelte, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Oberflächen im Innenbereich**
- **Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor**
- **Grundreinigung/Schmutzentfernung**
- **Hoher Wirkungsgrad**



Anwendungsbereich

Zum Reinigen von neuen, unbehandelten, geschliffenen und behandelten Holz. Ideal für alle Holzarten.

Anwendung

Vorbereitung	Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	<p>Leichte Behandlung:</p> <p>Intensive Wood Cleaner und warmes Wasser mischen. Siehe unten folgendes Mischungsverhältnis. Holzoberfläche mit einem kräftig ausgewringenen Mopp abwaschen. Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen.</p> <p>- Unbehandelte, geseifte und geölte Holzoberflächen: 125 ml Intensive Wood Cleaner mit 2,5 l warmem Wasser mischen.</p> <p>- Lackierte und angestrichene Holzoberflächen: 125 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen.</p> <p>Bestes Ergebnis: Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.</p> <p>Unbehandelte Holzoberflächen: 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden. 2) Die Holzoberfläche mit einem stark ausgewringenen Mopp abwischen. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen. 3) Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen.</p> <p>Geseifte und geölte Holzoberflächen: 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der regelmäßigen Reinigung verwenden und die Mischung vor dem Abwischen mit reinem Wasser fünf Minuten lang einwirken lassen. Alternativ manuell mit Pad oder Maschine reinigen, danach überschüssige Reinigungsmischung mit einem Tuch oder Mopp entfernen. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen. 2) Vor der nachfolgenden Behandlung die Oberfläche vollständig trocknen lassen. 3) Intensive Wood Cleaner hinterlässt behandelte Oberflächen ohne Seife oder Öl, sodass diese nachfolgend mit Natural Soap oder Diamond Oil Active behandelt werden sollten.</p> <p>Lackierte oder angestrichene Holzoberflächen: 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden. Es muss ein kräftig ausgewringenes Tuch oder ein ebensolcher Mopp verwendet werden, um kein Wasser auf der Holzoberfläche zu hinterlassen. Evtl. mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Reinigung wiederholen, wenn erforderlich. 2) Lackierte Oberflächen sollten mit WOCA Master Cleaner und WOCA Master Care nachbehandelt werden.</p>



Technische Daten

Deklaration	< 5%: Nichtionische Tenside, kationische Tenside, EDTA und dessen Salze.
Dichte:	1,04 g/ml
pH-Wert	10,5
Haltbarkeit	36M
Anwendungstemperatur	+15-30°C.
Ergiebigkeit	200-300 m ² /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Farben	Colourless
Mischungsverhältnis	1:20-1:40, je nach Verschmutzung und Oberfläche.
Aufbewahrung	+10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Verpackung	1 L und 2,5 L
Migration_Test	EN 71-3
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung IBR-zertifiziert

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Holzbodenseife, #511010 Pflegeöl, #527310 Pflegegel, #527802/527902 Master Cleaner, #684510 Master Care, #684110
Werkzeug:	Mopp Tuch

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.