

TO200-C



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	--	Nr Formats	890
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	--	Laize Bobine (mt)	160,00
Grammage à Pli (gr/mq)	16,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	248	Diamètre Bobine	19,50
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	131	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	--	Diamètre Mandrin (mm)	63
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	--	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	NON	Laize Format (cm)	9,20	Paquets à Carton	12
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	18,00	EAN Paquet	8022650002748
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650002748



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiel d'Emballage	--	Cartons à Palette	52
Dimensions Carton (cm HxLxD)	18,40x58,50x39,00	Materiel du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	4
Dimensions Palette (cm HxLxD)	254,20x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	13
Volume Carton (m3)	0,0419	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.