



Impresora HP Latex 335

Una solución asequible para señalización en interiores y exteriores:
imprima hasta 1,63 m de ancho



Amplíe sus aplicaciones: supere las expectativas de los clientes

- Ofrezca más: imprima en sustratos para señalización tradicional y mucho más: hasta 1,63 m.
- Llegue a más espacios interiores, como los de centros sanitarios: las impresiones con tintas HP Latex a base de agua son inodoras.¹
- Gane nuevos clientes con estándares ecológicos: tintas con certificado UL GREENGUARD GOLD; la impresión cumple con los criterios AgBB.¹
- Produzca una calidad de imagen nítida, uniforme y repetible con secado de alta eficiencia, 6 colores y 1200 ppp.

Entrega en el mismo día: no pierda ningún encargo

- No más tiempo de espera: las impresiones salen totalmente secas y listas para el acabado y la entrega.
- Produzca alta calidad a alta velocidad: 13 m²/h para calidad interior con HP OMAS y HP Latex Optimizer.²
- Entregue trabajos inmediatamente con el cortador horizontal automático.
- Minimice riesgos ante posibles daños: la resistencia al rasgado es comparable a la de las tintas de solventes duros en pancartas de SAV y PVC.³

Mantenga los costes bajo control empezando por una inversión asequible

- Produzca durante períodos más largos y reduzca el tiempo de supervisión de la impresora: disfrute de una impresión automática, fiable y de bajo mantenimiento.
- Utilice perfiles optimizados y personalice el suyo propio: HP Quick Substrate Profiling; bandeja de entrada de RIP FlexiPrint HP Edition fácil de usar.
- Mantenga imágenes de alta calidad durante todo el ciclo de vida de la impresora con los cabezales de impresión HP Thermal Inkjet sustituibles por el usuario.
- Supervise su impresora de forma remota con la aplicación gratuita HP Latex Mobile.⁴

Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/latex335>

Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con expertos. Visite el centro de conocimiento de HP Latex en <https://lkc.hp.com/>

¹ Impresiones inodoras: existe un amplio conjunto de soportes con perfiles de olor muy diferentes. Algunos de los soportes pueden afectar al olor de la impresión final. Aplicable a tintas HP Latex. La certificación UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>. HP WallArt impreso en papel HP de pared sin PVC y otras impresiones en papel HP de pared sin PVC impreso con tintas HP Latex cumplen con los criterios AgBB para la evaluación sanitaria de emisiones COV de productos de la construcción para interiores. Consulte <http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.

² Modo de calidad para interiores (8 pasadas en 6 colores).

³ Cálculos realizados por HP Image Permanence Lab sobre una amplia gama de soportes. Comparación de la resistencia a rasguños según pruebas realizadas a las tintas HP Latex y tintas con base de disolvente representativas. Permanencia exterior de imágenes probada según el estándar SAE J2527 utilizando tintas HP Latex en distintos soportes, incluidos los de HP; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales simuladas para condiciones climáticas altas y bajas, incluida la exposición a la luz solar directa y al agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del entorno. Permanencia de imágenes laminadas con HP Clear Gloss Cast Overlamine. Los resultados pueden variar en función del rendimiento específico del soporte.

⁴ HP Latex móvil es compatible con Android™ 4.1.2 o posterior e iOS 7 o posterior y requiere que la impresora y el smartphone o tablet estén conectados a Internet.

Especificaciones técnicas

Imprimir

Modos de impresión	Carteles publicitarios (2 pasadas) a 50 m ² /h Alta velocidad para exteriores (4 pasadas) 23 m ² /h Exteriores Plus (6 pasadas) a 17 m ² /h Calidad para interiores (8 pasadas) a 13 m ² /h Alta calidad para interiores (10 pasadas) a 10 m ² /h Retroiluminaciones, tejidos y lienzos (16 pasadas) a 6 m ² /h Tejidos de alta saturación (20 pasadas) a 5 m ² /h
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tipos de tinta	Tintas con base de agua HP Latex
Cartuchos de tinta	7 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, optimizador HP Latex)
Tamaño del cartucho	775 ml
Cabezales de impresión	6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 optimizador HP Latex)
Repetibilidad de la impresión a largo plazo	Promedio ≤ 1 de 2000, 95 % de colores ≤ 2 de 2000 ¹

Soportes

Gestión	Alimentador de rollos, rebobinador, cortador automático (para vinilo, soportes de papel, película poliéster retroiluminada)
Tipos de soporte	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, materiales sintéticos, (los tejidos, las mallas, los textiles y cualquier otro material poroso requieren un separador)
Tamaño del rollo	Rollos de 254 a 1625 mm (rollos de 580 a 1625 mm con soporte completo)
Peso máximo del rollo	42 kg
Diámetro máximo del rollo	250 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm

Aplicaciones

Pancartas; Exhibidores; Pancartas a doble cara; Gráficos para eventos y exposiciones; Señalización para exterior; Pósteres para interior; Decoración interior; Cajas de luces - película; Cajas de luces - papel; Murales; POP/POS; Pósteres; Gráficos para vehículos; Señalización de tráfico

Conectividad

Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Dimensiones (An x F x Al)

Impresora	2561 x 840 x 1380 mm
Envío	2795 x 760 x 1250 mm

Peso

Impresora	208 kg
Envío	290 kg

Contenido de la caja Impresora HP Latex 335; Cabezales de impresión; Cartucho de mantenimiento; Soporte para impresora; Eje; Dispositivo recogedor de papel; kit de tensión frontal variable; Kit de mantenimiento para el usuario; Soportes de bordes; Guía de referencia rápida; Póster de instalación; Software de documentación; FlexiPrint HP Edition RIP; Cables de alimentación

Rangos ambientales

Temperatura operativa	15 a 30 °C
Humedad operativa	del 20 al 80% de HR sin condensación

Acústica

Presión sonora	55 dB(A) (en funcionamiento), 39 dB(A) (inactiva), < 15 dB(A) (suspensión)
Potencia sonora	7,4 B(A) (en funcionamiento), 5,7 B(A) (inactiva), < 3,5 B(A) (suspensión)

Potencia

Consumo	1,4-2,4 kW (máximo de 2,6 kW) (impresión), 72 W (modo listo), <2,5 W ² (suspensión) (<8 W ³ con DFE), <0,15 W (apagada)
Requisitos	Voltaje de entrada (intervalos automático) de 200 a 240 V ($\pm 10\%$), 2 cables y PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); dos cables de alimentación; 3 A máx. por cable de alimentación de la impresora; 16 A máx. por cable de alimentación para sistema de secado

Certificación

Seguridad	Conformidad con IEC 60950-1+A1 +A2; UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajstán (AEC)
Electromagnético	Compatible con los requisitos de la Clase A de la UE (Directiva EMC)
Medioambiental	Conformidad con marca CE; ENERGY STAR®; EPEAT Bronze; UE RoHS; OSHA; REACH; RoHS Ucrania; RoHS Turquía; WEEE
Garantía	Garantía de hardware comercial de un año

Información sobre pedidos

Producto

V7L47A Impresora HP Latex 335

Accesorios

FOM56A	Eje de 2 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas
FOM58A	Eje de 3 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas
FOM59A	Kit de mantenimiento de usuario de HP Latex
FOM64A	Kit de soporte de bordes HP, serie 300/500

Consumibles de impresión originales de HP

CZ677A	Cabezal de impresión Latex cian/negro HP 831
CZ678A	Cabezal de impresión HP 831 Latex amarillo/magenta
CZ679A	Cabezal de impresión HP 831 Latex magenta/cian claro
CZ680A	Cabezal de impresión de optimización HP 831 Latex
CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP 831 Latex
CZ694A	Cartucho de tinta negro HP 831C Latex de 775 ml
CZ695A	Cartucho de tinta cian HP 831C Latex de 775 ml
CZ696A	Cartucho de tinta magenta HP 831C Latex de 775 ml
CZ697A	Cartucho de tinta amarillo HP 831C Latex de 775 ml
CZ698A	Cartucho de tinta cian claro HP 831C Latex de 775 ml
CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Latex de 775 ml
CZ706A	Cartucho de tinta optimizador HP 831 Latex de 775 ml

Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Vinilo adhesivo brillante permanente HP (conforme a la certificación REACH)⁴
Película de poliéster retroiluminada HP
Papel pintado suave duradero sin PVC de HP (conforme a la certificación REACH⁴, FSC⁵, UL GREENGUARD GOLD⁶)
Papel para póster HP Premium (conforme a la certificación FSC⁵)

Para conocer la gama completa de materiales de impresión de HP en gran formato, consulte HPLFMedia.com.

Servicio y asistencia

U9JD5E Asistencia de HP al siguiente día laborable durante 2 años con retención de soportes defectuosos
U9JD6E Asistencia de HP al siguiente día laborable durante 3 años con retención de soportes defectuosos
U9JD9PE Asistencia de HP al siguiente día laborable, postgarantía de 1 año, con retención de soportes defectuosos
U9JE0PE Asistencia de HP al siguiente día laborable, postgarantía de 2 años, con retención de soportes defectuosos

¹ Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación estándar de la norma CIE D50, y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE D5 014-6/E:2012. Los sustratos de retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.

² Excluyendo DFE (Digital Front End) de tipo 2, tal como se define en la versión 3.1 de las Especificaciones del producto Energy Star[®] para equipos de creación de imágenes.

³ Potencia total medida en modo de suspensión, incluido el Digital Front End contenido en el producto.

⁴ Este producto no contiene sustancias clasificadas como SVHC (155), según el anexo XIV de la directiva UE REACH publicada el 16 de junio de 2014, en concentraciones que superen el 0,1%. Para determinar el estado SVHC de los productos HP, consulte la declaración REACH de HP publicada en el apartado de productos de impresión y consumibles de HP.

⁵ Código de licencia de marca comercial BMG FSC[®]-C115319, consulta <http://www.fsc.org>. Código de licencia de la marca comercial HP FSC[®]-C017543, consulta <http://www.fsc.org>. No todos los productos con certificación FSC[®] están disponibles en todas las regiones.

⁶ La certificación GREENGUARD Gold de UL 2818 demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visita <http://www.ul.com/gg> o <http://www.green-guard.org>

