



**BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PERMEABLE PARA
PISOS 20X20X6, TRAFICO PEATONAL**

FICHA TÉCNICA

Referencia Externa	Referencia Kreato	Fecha 30/06/2022
		Código:
		Versión: 001 - 2022

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	20 cm	20 cm	6 cm
COLORES	Gris		
TEXTURA Y ACABADOS	Textura Abierta - Concreto permeable		
PESO APROXIMADO	4.75 Kg / un		
RENDIMIENTO	25 un / m2		
MÓDULO ROTURA- Promedio	5 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	4.2 Mpa. Mínimo		
ABSORCIÓN DE AGUA	18% al 35%		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NA		
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.	
	ANCHO	± 2.0 mm.	
	ESPESOR	± 1.5 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Pisos para tráfico peatonal y vehicular liviano no frecuente.		
NORMATIVIDAD APLICADA	ACI 522R-14		



ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.0 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico peatonal. Verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

