



**BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO.  
TRAFICO VEHICULAR LIVIANO**

**FICHA TÉCNICA**

Referencia Externa	Referencia Kreato	Fecha 30/06/2022
N/A	BE60	Código: BE60
		Versión: 001 - 2022

**ESPECIFICACIONES**

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	60 cm	40 cm	8 cm
COLORES	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA Y ACABADOS	Lisa, concreto a la vista. Rugoso, concreto rustico. Jaspeados. Vidrio		
PESO APROXIMADO	26.0 Kg / un		
RENDIMIENTO	4.17 un / m2		
MÓDULO ROTURA- Promedio	35 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	31 Mpa. Mínimo		
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo		
RESISTENCIA AL FUEGO	N/A		
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 2 mm.	
	ANCHO	± 2 mm.	
	ESPESOR	± 3 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Tráfico vehicular liviano. Se utiliza como sistema permeable y aplicación de muros verdes.		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 3766		

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Debe acopiarse en arrumes de no mas de 1 m de altura. El manejo debe ser cuidadoso dado que por sus retículas es un producto frágil a los impactos. Cuando el producto se fisura o rompe por las secciones de drenaje, puede utilizarse sin ningún inconveniente.

**OBSERVACIONES**

No lleva distanciadores. Perforaciones verticales para llenar con gravilla o tierra. En aplicaciones vehiculares deben abrirse al servicio después de los 28 días de producción. Se pueden seccionar para ajustes. **EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES**

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

