



**LOSETA CUADRATICA PARA PISOS 40X40X6,
TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO**

FICHA TÉCNICA

Referencia Externa	Referencia Kreato	Fecha 30/06/2022
N/A	LC40	Código: LC40
		Versión: 001 - 2022

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	40 cm	40 cm	6 cm
COLORES	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA Y ACABADOS	Lisa, concreto a la vista. Rugoso, concreto rustico. Jaspeados. Vidrio		
PESO APROXIMADO	22.0 Kg / un		
RENDIMIENTO	6.25 un / m2		
MÓDULO ROTURA- Promedio	5 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	4.2 Mpa. Mínimo		
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	23 mm máximo		
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.	
	ANCHO	± 2.0 mm.	
	ESPESOR	± 2.0 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Pisos. Tráfico peatonal y vehicular livia		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4992		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

