



**BLOQUE DE CEMENTO RECTANGULAR ALERTA
PARA PISOS 10X20X6 ALERTA, TRÁFICO PEATONAL**

FICHA TÉCNICA

Referencia Externa	Referencia Kreato	Fecha 30/06/2022
A-26	BRA106A	Código:
		Versión: 001 - 2022

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	10 cm	20 cm	6 cm
COLORES	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA Y ACABADOS	Lisa, concreto a la vista, Rugoso, concreto rustico. Jaspeados. Vidrio		
PESO APROXIMADO	2.64 Kg / un		
RENDIMIENTO	50 un / m2		
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.2 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste		
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.8 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste		
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	23 mm. máximo		
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.	
	ANCHO	± 1.5 mm.	
	ESPESOR	± 2.0 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Andenes. Tactilidad alerta para personas con limitación visual. Tráfico peatonal.		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 2017, NTC 5610 Para la instalación consultar GTC 236. icontec		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

OBSERVACIONES

Lleva distanciadores laterales y biseles en la cara vista según Norma. Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

