



FISSATRICE A BATTERIA **ROCAMATICA MOD.114**

- Applicazioni:** E' l'attrezzo ideale per il bricolage e per tutti i lavori di fissaggio in genere: decorazioni, assemblaggi di telai e cornici, tappezzeria, ricopertura di mobili e divani, installazione di isolamenti, allestimenti di stand fieristici, per interni di roulotte, camper e nautici.
- Marchi:** **IMQ - CE - UKCA**
- Certificazioni:** Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC - Conforme alla Direttiva Rohs 2011/65/UE
Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU
- Fastener:** Punti serie **114** altezze da 5 a 14 mm
Chiodini (Brads-Gauge 18) altezza 15mm

COMODA IMPUGNATURA
IN GOMMA ANTISCIVOLO
A TRAMA RIGATA

DISPOSITIVO REGOLAZIONE POTENZA
DI SPARO A 5 INTENSITA'

LUCE FRONTALE INTEGRATA
PER ILLUMINARE IL PIANO DI
LAVORO



AMPIO FRONTALE IN
ACCIAIO TEMPERATO
PER UNA MASSIMA
STABILITA'




- LEVA INTERRUOTTORE ON/OFF
- PRESA MICRO USB
- STAZIONE DI CONTROLLO STATO
DI CARICA DELLA BATTERIA E
AVVISI DI ERRORE



GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI
SICUREZZA CONTRO LO SPARO
ACCIDENTALE

COMODO PULANTE CARRELLO PER
UN CARICAMENTO FACILE E VELOCE

ETICHETTATURA IMBALLAGGIO:



- Capacità di carica:** 110mm - 120 punti / 88 brad
- Corpo:** Guscio in plastica costruito in tecnopolimero ad alta resistenza
- Manualità:** Massima ergonomia grazie all'impugnatura in gomma morbida antiscivolo
- Batteria:** Li-ion 3,7V 2000mAh integrata nel corpo macchina
- Potenza:** 7,4 Wh
- Grilletto:** Ergonomico dotato di sicura per evitare lo sparo accidentale
- Carrello:** Costruito in acciaio fosfato di nero
Accetta automaticamente i punti di diversa altezza senza alcuna regolazione
- Caricamento:** Da sotto banchina, lo spingipunto rimane all'interno della fissatrice eliminando ogni rischio di danneggiamento
- Frontale:** In acciaio temprato
- Luce:** Led integrata per illuminare il piano di lavoro
- Disinceppo:** La spinta elastica dello scorrevole contro il frontale riduce al minimo il pericolo di inceppo
In caso di inceppo pesante il carrello si apre evitando così di danneggiare le parti interessate.
- Frequenza:** 20 colpi/min.
- Rumore:** LpA 69,1dB(A) - LwA 80,1dB(A)
- Vibrazioni:** 1,018m/s²
- Peso e dimensioni:** 1,05 Kg
190 x 190 x 45 mm
- Contenitore:** Valigetta contenente 1 fissatrice, 1 caricabatteria, 1 cavo di ricarica USB, 5000 punti 108 FOREST
1 paio di occhiali protettivi da lavoro