



**Caratteristiche tecniche:**

- Tastiera elettroluminescente.
- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

**Dotazione:**


- Cavo per alimentazione esterna
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

**Certificazioni:**

- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021

# DGT Vision

| Tipologia | Descrizione | Cons. prioritaria | Dim. esterne |   |   | Spess. porta | Cat. vert. | Cat. orizz. | Numero ripiani | Unitario | Pezzi | ARTICOLO |           |      |             |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|---|---|--------------|------------|-------------|----------------|----------|-------|----------|-----------|------|-------------|
|           |             |                   | L            | H | P |              |            |             |                |          |       | Typo     | Dim. Mano | Fin. | Pers. Spec. |



- Tastiera alfanumerica retroilluminata
- Combinatore elettronico
- Luce interna
- Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V
- Anta smontabile
- Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser
- Segnalazioni acustiche e visive
- Blocco antimanipolazione

|   |     |     |     |    |   |   |        |   |              |
|---|-----|-----|-----|----|---|---|--------|---|--------------|
| * | 360 | 240 | 200 | 10 | 2 | 1 | 15,400 | 1 | 1 82710 31 0 |
| * | 420 | 300 | 250 | 10 | 2 | 2 | 23,100 | 1 | 1 82710 41 0 |
| * | 490 | 360 | 250 | 10 | 2 | 2 | 30,000 | 1 | 1 82710 51 0 |