

## Auckland 1310

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione  
e testata in ottone



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 035 cod. 3.103.0048



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8m  
4.618.0049



86  
85  
Cm  
58

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico).
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio esterno da 3,5 litri. • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

Modello	Auckland 1310
Codice	8.675.0003
Codice a barre	8013298029280
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	3000 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 72 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

