



TRE EMME S.p.A.
MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.
www.geko.net - info@geko.net

SCHEMA TECNICA

Prodotto:	GEKO SMOKE BIANCO		
Supporto:	Alluminio verniciato		
Adesivo:	Acrilico		
Liner:	Carta siliconata bianca		
Dimensioni di fornitura:	Altezza standard: 40 mm (tolleranza: ± 0.2 mm) Lunghezza standard: 9 m (tolleranza: - 0 m / + 1 m) Altezze e lunghezze differenti su richiesta Diametro interno: 76 mm $\pm 3\%$ (3")		
Colori standard:	Bianco		
Applicazioni:	Industria elettrodomestici Coibentazioni Canne fumarie		
Caratteristiche tecniche	Unità	Valori	
		Minimo	Tipico
Spessore supporto	μm		90 $\pm 10\%$
Spessore totale	μm		145 $\pm 10\%$
Adesività acciaio	N/cm	4.5	6
Rolling ball tack	cm		≤ 10
Allungamento	%	4	
Carico di rottura	N/cm	40	45
Temperature d'esercizio (°C)		-40 / +150	
Tempo di stoccaggio (mesi)	12		
Metodi di prova: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2			

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia TRE EMME S.p.A. raccomanda di valutarne l'adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

TRE EMME S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

Documento non firmato emesso elettronicamente.

Scheda tecnica in revisione 23-03-2022



TRE EMME S.p.A.
MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 I.v.
www.geko.net - info@geko.net

SCHEMA TECNICA

Prodotto:	GEKO SMOKE NERO		
Supporto:	Alluminio verniciato		
Adesivo:	Acrilico		
Liner:	Carta siliconata bianca		
Dimensioni di fornitura:	Altezza standard: 40 mm (tolleranza: ± 0.2 mm) Lunghezza standard: 9 m (tolleranza: - 0 m / + 1 m) Altezze e lunghezze differenti su richiesta Diametro interno: 76 mm $\pm 3\%$ (3")		
Colori standard:	Nero		
Applicazioni:	Industria elettrodomestici Coibentazioni Canne fumarie		
Caratteristiche tecniche	Unità	Valori	
		Minimo	Tipico
Spessore supporto	μm		90 \pm 10%
Spessore totale	μm		145 \pm 10%
Adesività acciaio	N/cm		6
Rolling ball tack	cm	4.5	≤ 10
Allungamento	%	4	
Carico di rottura	N/cm	40	45
Temperature d'esercizio (°C)		-40 / +150	
Tempo di stoccaggio (mesi)	12		
Metodi di prova: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2			

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia TRE EMME SpA. raccomanda di valutarne l'adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

TRE EMME SpA. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto. Documento non firmato emesso elettronicamente.



TRE EMME S.p.A.
MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.
www.geko.net - info@geko.net

SCHEMA TECNICA

Prodotto:	GEKO SMOKE MARRONE		
Supporto:	Alluminio verniciato		
Adesivo:	Acrilico		
Liner:	Carta siliconata bianca		
Dimensioni di fornitura:	Altezza standard: 40 mm (tolleranza: ± 0.2 mm) Lunghezza standard: 9 m (tolleranza: - 0 m / + 1 m) Altezze e lunghezze differenti su richiesta Diametro interno: 76 mm $\pm 3\%$ (3")		
Colori standard:	Marrone		
Applicazioni:	Industria elettrodomestici Coibentazioni Canne fumarie		
Caratteristiche tecniche	Unità	Valori	
		Minimo	Tipico
Spessore supporto	μm		90 $\pm 10\%$
Spessore totale	μm		145 $\pm 10\%$
Adesività acciaio	N/cm	4.5	6
Rolling ball tack	cm		≤ 10
Allungamento	%	4	
Carico di rottura	N/cm	40	45
Temperature d'esercizio (°C)	-40 / +150		
Tempo di stoccaggio (mesi)	12		
Metodi di prova: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2			

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia TRE EMME SpA. raccomanda di valutarne l'adeguatezza ad ogni specifica applicazione.

TRE EMME SpA. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

Documento non firmato emesso elettronicamente.

Scheda tecnica in revisione 23-03-2022